

Speed Tec d' essence

Description

L'additif de carburant sans cendre moderne pour améliorer la combustion et augmenter la vitesse d'accélération en fonctionnement à charge partielle. Compatible avec toutes les qualités d'essence et d'additifs. Améliore substantiellement l'accélération du véhicule.

Propriétés

- améliore l'accélération
- optimise la puissance du moteur
- ne contient pas de liaisons organométalliques
- compatible avec catalyseur
- n'influence pas l'indice d'octane
- propriétés de conduite améliorées

Données techniques

Base	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / Additive mixture in carrier fluid
Couleur/aspect	hellbraun / light brown
Densité à 15 °C	0,825 g/cm ³
Point d'inflammation	>63 °C
Odeur	charakteristisch / characteristic
Forme	flüssig / liquid
Viscosité à 40 °C	<7 mm ² /s

Champs d'application

Adjonction au carburant pour tous les moteurs à essence à 4 et 2 temps, spécialement moteurs automobiles, mais aussi deux-roues. Pour améliorer le comportement à l'accélération et augmenter la douceur de fonctionnement.

Utilisation

Une boîte de 250 ml convient pour au max. 70 l de carburant. Mélanger le contenu de la boîte au carburant. Le mélange s'effectue automatiquement.



Conditionnements disponibles

250 ml Boîte métallique 3720
D-GB-I-E-P

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.