

# Información del producto

PI 30/26/11/2019



## Motorbike 4T Bike-Additive

### Descripción

Aumenta el rendimiento del motor. Elimina los depósitos en el sistema de combustible, las válvulas, las bujías y la cámara de combustión y evita que se vuelvan a formar. Así, reduce el consumo de combustible. Protege todo el sistema de combustible frente a la corrosión. Evita la congelación del carburador. Sometido a prueba en catalizadores.

### Propiedades

- optimiza la potencia del motor
- evita la corrosión en el sistema de combustible
- descompone los residuos
- ecológico
- probado en catalizadores
- aumenta la seguridad de marcha
- para motores de carburador y de inyección
- elevada rentabilidad
- reduce el riesgo de una combustión con picado
- normaliza el consumo de gasolina y los valores de los gases de escape

### Datos técnicos

Base	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in liquid carrier
Color / Aspecto	hellgelb, klar / light yellow, clear
Clase VbF	A II
Punto de combustión	>61 °C
Punto de fluidez	-45 °C
Forma	flüssig / liquid
Olor	charakteristisch / characteristic
Viscosidad a 40 °C	<7 mm <sup>2</sup> /s
Densidad a 15 °C	0,765 g/cm <sup>3</sup>

### Campos de aplicación

Añadir al combustible en todos los motores de 4 tiempos (carburador o inyector).

### Aplicación

125 ml son suficientes para 15 – 20 l de combustible. Añadir encada repostado.



### Envases disponibles

125 ml Lata de chapa	1581 D-GB-I
125 ml Lata de chapa	5918 D-F-I-GR

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**