

# Πληροφορία προϊόντος

## Motorbike 2T Bike-Additive

PI 26/29/03/2019



### Περιγραφή

Αυξάνει την απόδοση του κινητήρα. Απομακρύνει τις επικαθίσεις από το σύστημα τροφοδοσίας, καθώς και από τα κανάλια εισαγωγής και εξαγωγής και εμποδίζει τον επανασχηματισμό τους. Προστατεύει από διάβρωση ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας. Ελεγχμένο σε καταλύτες. Οι καθαρότεροι κινητήρες καταναλώνουν λιγότερο καύσιμο και μειώνουν την εκπομπή ρύπων.

### Ιδιότητες

- αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας
- ελεγχμένο σε καταλύτες
- βελτιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα
- φιλικό στο περιβάλλον
- μεγάλη οικονομία
- αποτρέπει τη διάβρωση στο σύστημα τροφοδοσίας
- απομακρύνει κατάλοιπα
- επαναφέρει την κατανάλωση βενζίνης και τις εκπομπές καυσαερίων σε κανονικά επίπεδα
- καθαρίζει καρμπυρατέρ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in liquid carrier
Χρώμα / όψη	hellgelb, klar / light yellow, clear
κατηγορία VbF	A II
σημείο ανάφλεξης	>61 °C
σημείο ροής	-45 °C
σχήμα	flüssig / liquid
οσμή	charakteristisch / characteristic
Ιξώδες στους 40 °C	<7 mm <sup>2</sup> /s
πυκνότητα στους 15°C	0,765 g/cm <sup>3</sup>

### Πεδίο χρήσης

Για όλους τους κινητήρες 2T με λίπανση με ανάμιξη ή ανεξάρτητη λίπανση.

### Εφαρμογή

Ένα γέμισμα της μεζούρας (25 ml) επαρκεί για 5 l καύσιμο ή μίγμα καυσίμου.



### Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml δοσιμετρική φιάλη 5919  
πλαστική D-F-I-GR

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**