

Информация к продукту

Motorbike 2T Bike-Additive

PI 27/25/06/2020



Описание

Повышает работоспособность двигателя. Удаляет отложения в топливной системе, а также впускных и выпускных каналах и предотвращает их повторное образование. Защищает всю топливную систему от коррозии. Испытано с катализатором. Чистые двигатели расходуют меньше топлива, а значит, выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу.

Свойства

- повышает устойчивость работы
- проверено на катализаторах
- оптимизирует мощность мотора
- дружелюбен к окружающей среде
- высокая экономичность
- препятствует коррозии в топливной системе
- удаляет остатки
- нормализует расход бензина и показатели состава ОГ
- очищает карбюратор

Технические данные

База	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in liquid carrier
Цвет / внешний вид	hellgelb, klar / light yellow, clear
Класс VbF	A II
Температура вспышки	>61 °C
Температура застывания	-45 °C
Форма	flüssig / liquid
Запах	charakteristisch / characteristic
Вязкость при 40°C	<7 мм ² /с
Плотность при 15°C	0,765 г/см ³

Сфера применения

Для всех двухтактных двигателей со смешанной или раздельной смазкой.

Применение

Содержимого дозирочной емкости (25 мл) достаточно на 5 л топлива или топливной смеси.



Имеющиеся упаковки

250 мл дозирующий пла- 1582
стикový баллончик D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.