

# Produktinformatie

## Pro-Line Motorspoeling

PI 38/25/10/2019



### Beschrijving

De zeer effectieve detergent- en dispersant-additieven in combinatie met de dragervloeistof werden in talrijke laboratorium- en praktijkgerichte veldtests getest op het oplossen van sludge en lakvormers. Alle soorten wel en niet in olie oplosbare residu's worden tot zweven gebracht en bij de olieerversing uit het oliecircuut verwijderd. De van aanslag en verontreinigingen bevrijde motor en de niet door oud vuil belaste verse olie kunnen hun vermogen daardoor volledig ontplooiën.

### Eigenschappen

- hoge mate van efficiency
- voorzichtige reiniging
- geschikt voor roetfilters
- getest voor turbo en katalysator
- eenvoudig toe te passen
- geen milieubelasting
- neutraal met betrekking tot gangbare afdichtingsmaterialen
- snelle reiniging

### Technische gegevens

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Kleur / uiterlijk     | gelb, braun / yellow, brown                           |
| Basis                 | Additiv, Trägerflüssigkeit / additive, carrier liquid |
| Dichtheid bij 20 °C   | 0,81 g/cm <sup>3</sup><br>DIN 51 757                  |
| Vlampunt              | 63 °C<br>DIN ISO 2592                                 |
| Pourpoint             | -45 °C<br>DIN ISO 3016                                |
| Vorm                  | flüssig / liquid                                      |
| Viscositeit bij 40 °C | <7 mm <sup>2</sup> /s                                 |
| Geur                  | charakteristisch / characteristic                     |

### Toepassings-Gebieden

Voor het reinigen en spoelen van oliecircuits bij benzine- en dieselmotoren. Garandeert de feilloze hydraulische werking van oliegergelde systemen, zoals VVT, VANOS en soortgelijke systemen. Zonder bezwaar te gebruiken in voertuigen met in olie lopende tandriemen.



### Gebruik

Een 500 ml blik is voldoende tot 5 liter aanwezige olie. Pro-Line Motorspoeling vóór de olieerversing toevoegen aan de bedrijfswarme motorolie. Na toevoegen motor al naargelang de verontreiniging ca. 10-15 min. stationair laten lopen. Vervolgens olie verversen en filter vervangen. Pro-Line Motorspoeling is compatibel met gangbare motoroliën. Opmerking: niet geschikt voor gebruik in motorfietsen met natte koppeling!

### Verpakking

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 500 ml Bus blik        | 2427<br>D-GB-I-E-P |
| 1 l Bus blik           | 2425<br>D-GB-I-E-P |
| 5 l Jerrycan kunststof | 2428<br>D-GB       |

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**