Produktinformation

PI 10/16/03/2016

Pro-Line Öl-Verlust-Stop

Beschreibung

Pro-Line Öl-Verlust-Stop regeneriert Gummi- und Kunststoffdichtungen im Motor und reduziert den Ölverbrauch über Kolbenringe und Ventilführungen. Pro-Line Öl-Verlust-Stop wirkt dem Viskositätsabfall der Motorenöle entgegen. Macht Schluss mit den umweltverschmutzenden Ölflecken auf der Straße und in der Garage. Verträglich mit allen handelsüblichen Motorenölen.

Eigenschaften

- verhindert blauauchende Auspuffe
- Benzin- und Dieselmotoren geeignet
- pflegt und regeneriert Gummi- und Kunststoffdichtungen
- hervorragende Elastomerverträglichkeit
- gewährleistet einen niedrigen Ölverbrauch
- verhindert Ölflecken und Umweltverschmutzung
- reduziert Motorgeräusche
- beseitigt Undichtigkeiten geschrumpfter oder poröser Dichtungen

Technische Daten

Farbe / Aussehen	gelb, klar / yellow, clear
Aussehen / Beschaffenheit	viskose Flüssigkeit / viscous liquid
Dichte bei 20°C	0,896 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 20°C	1299 mPas DIN 51398
Flammpunkt	76 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-5 °C DIN ISO 3016
Form	pastös, flüssig / pastelike, liquid
Geruch	charakteristisch / characteristic

Einsatzgebiet

Für alle Benzin- und Dieselmotoren geeignet.

Anwendung

Der Doseninhalt von 1 l ist ausreichend für bis zu 15 l Motorenöl. Die Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Nach der Zugabe den Motor warm laufen lassen oder fahren. Mit einer Dichtwirkung ist erst nach einer Fahrstrecke von ca. 600 - 800 km zu rechnen. Um den Erfolg langfristig sicherzustellen, empfehlen wir Pro-Line Öl-Verlust-Stop nach jedem Ölwechsel erneut zu verwenden.

Hinweis: Nicht für den Einsatz in Motorrädern, mit in Ölbad laufender Kupplung, geeignet!

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Blech	5182 D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-13
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de