

## Pro-Line Visco-Plus

### Descripción

Aditivo de alto rendimiento moderno y monofuncional para estabilizar la viscosidad de aceites de motor. Ofrece una excelente protección frente a las pérdidas debidas al cizallamiento mecánico, y por tanto permanente, del aceite incluso en las condiciones de servicio más duras e impide que el aceite del motor se diluya cuando los arranques en frío se repiten con frecuencia. Proporciona una estabilidad óptima de la película lubricante en todas las condiciones de servicio y reduce el desgaste. Pro-Line Visco Plus reduce el consumo de aceite, atenúa los ruidos del taqué hidráulico y optimiza la potencia del motor de vehículos entrados en años. En el aceite de motor frío no aumenta la viscosidad, por lo que garantiza un buen comportamiento de arranque a bajas temperaturas.

### Propiedades

- buen comportamiento viscosidad-temperatura
- larga vida útil del motor
- se puede mezclar con los aceites para motores usuales en el comercio
- optimiza la potencia del motor
- minimiza el desgaste
- mejora la hermetización móvil entre pistón y cilindro
- estabilidad excelente de la película lubricante
- excelente comportamiento con temperaturas bajas
- reduce el consumo de aceite
- amortigua ruidos de émbolos hidráulicos

### Datos técnicos

Color / Aspecto	hellbraun / light brown
Densidad a 20 °C	0,89 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosidad a 20 °C	2400 mPas DIN 51377
Punto de combustión	101 °C DIN ISO 2592
Punto de fluidez	-5 °C DIN ISO 3016
Olor	charakteristisch / characteristic
Forma	flüssig / liquid

### Campos de aplicación

Para todos los motores de gasolina y diésel de turismos, vehículos industriales, autobuses, maquinaria para la construcción y vehículos agrícolas.



### Aplicación

El contenido de la lata sirve para hasta 20 l de aceite del motor. Tras añadir al aceite de motor, poner el motor en marcha para calentarlo. Se puede añadir en cualquier momento. No exceder el nivel de llenado máximo de aceite (en caso necesario, succionar aceite antes de la adición).

**Indicación: No apto para la utilización en vehículos con embragues en baño de aceite.**

### Envases disponibles

1 l Lata de chapa	5196
	D-GB-I-E-P

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**