

Pro-Line Visco-Plus

Descrizione

Additivo di alto rendimento moderno e monofunzionale per la stabilizzazione della viscosità di oli motore. Pro-Line Visco-Stabil offre un'ottima protezione contro il cambiamento meccanico, cioè permanente, della viscosità dell'olio a difficili condizioni d'operazione ed ovvia la diluizione del olio motore se il motore è spesso avviato a freddo. Causa un'ottima stabilità della pellicola di lubrificante in tutte le condizioni operative e riduce l'usura. Pro-Line Visco-Stabil riduce il consumo dell'olio, sminuisce la formazione di rumori al pestello idraulico e ottimizza la potenza del motore di veicoli più vecchi. Non aumenta la viscosità nell'olio motore freddo e di conseguenza garantisce un comportamento buono d'avviamento a temperature basse.

Caratteristiche

- buon rapporto viscosità-temperatura
- lunga durata del motore
- miscelabile con tutti i tipi di olio motore normalmente reperibili in commercio
- ottimizza le prestazioni del motore
- minimizza l'usura
- migliora la tenuta mobile tra pistone e cilindro
- stabilità della pellicola lubrificante eccellente
- eccellente comportamento a bassa temperatura
- riduce il consumo d'olio
- attenua i rumori prodotti dalle punterie idrauliche

Dati Tecnici

Colore/aspetto	hellbraun / light brown
Densità a 20 °C	0,89 g/cm ³ DIN 51757
Viscosità a 20 °C	2400 mPas DIN 51377
Punto di infiammabilità	101 °C DIN ISO 2592
Punto di scorrimento	-5 °C DIN ISO 3016
Odore	charakteristisch / characteristic
Forma	flüssig / liquid

Settori di utilizzo

Per tutti i motori a benzina e diesel in autovetture, veicoli commerciali, autobus, macchine edili e veicoli agricoli.



Utilizzo

Per tutti i motori a benzina e diesel in autovetture, veicoli commerciali, autobus, macchine edili e veicoli agricoli.

Contenuto delle confezioni

1 l Barattolo lamiera	5196
	D-GB-I-E-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.