Produktinformation

PI 11/25/02/2016

Pro-Line Getriebeöl Additiv

Beschreibung
Ein Additiv, das speziell für Schalt- und Differentialgetriebe entwickelt wurde. Es vermindert den Verschleiß erheblich und baut Temperaturspitzen ab. Das Getriebe läuft leiser, ermöglicht weichere Schaltvorgänge und erwärmt sich weniger stark. Selbst ältere Getriebe gewinnen durch die Glättung der Zahnflanken wieder an Laufruhe und Leistungsfähigkeit. Erhöht die Betriebssicherheit und ergibt Notlaufeigenschaften durch MoS2.

Eigenschaften
- sichert eine optimale Getriebefunktion
- erhöht die Betriebssicherheit
- reibungs- und verschleißmindernd
- hervorragende Notlaufeigenschaften
- beständig gegen Belastungen und Vibrationen
- reduziert Getriebegeräusche
- sichert optimale Schaltfunktion

Technische Daten

Farbe / Aussehen	schwarz / black
Feststoffgehalt	ca. 10 %
Viskosität bei 20°C	380 mPas DIN 51398
Flammpunkt	>200 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-15 °C DIN ISO 3016
Temperatureinsatzbereich	> 400 °C
Form	flüssig / liquid
Geruch	charakteristisch / characteristic
Dichte bei 20°C	1 g/ml

Einsatzgebiet
Hervorragend geeignet für den Einsatz in Schalt-, Verteiler- und Differenzialgetrieben. Ebenfalls für den Einsatz in mechanischen Lenkungen geeignet. Für den Einsatz in Getrieben mit Nasskupplungen, vollautomatische Getrieben und selbstsperrenden Differentialgetrieben nicht geeignet!

Anwendung
Pro-Line Getriebeöl-Additiv wird dem Getriebeöl zugeben – die Vermischung erfolgt beim Betrieb selbstständig. Es ist sowohl für mineralische als auch für synthetische Getriebeöle geeignet. Eine Tube ist ausreichend für bis zu 15 l Getriebeöl (entspricht einer Konzentration von 1%). Bei problembezogenem Einsatz empfehlen wir eine 2% Dosierung zum Getriebeöl.

Hinweis: Für den Einsatz in Motorräder mit Nasskupplungen, vollautomatische Getriebe und selbstsperrende Differentialgetriebe nicht geeignet!

Erhältliche Gebinde

150 ml Tube Kunststoff	5198 D-GB-E
5 l Kanister Kunststoff	5201 D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-13
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de