

Pro-Line Stop στη διαρροή λιπαντικού κιβωτίου



Περιγραφή

Το PRO-LINE STOP στη διαρροή λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων ανανεώνει λαστιχένια ή πλαστικά στεγανοποιητικά που έχουν ξεραθεί. Σταματάει την απώλεια λιπαντικού στα κιβώτια που στάζουν. Τέλος στους λεκέδες λαδιού που ρυπαίνουν το περιβάλλον. Προστατεύει συμπλέκτες από τη διαρροή λιπαντικού, αποτρέπει την έλλειψη λίπανσης και ζημιές στο κιβώτιο λόγω πολύ χαμηλής στάθμης λαδιών.

Ιδιότητες

- εύκολη εφαρμογή
- αποτρέπει το λάδωμα συμπλεκτών
- δυνατότητα ανάμιξης με λάδια κιβωτίων του εμπορίου
- ιδανική λίπανση σε ακραίες συνθήκες χρήσης
- αποτρέπει λεκέδες λαδιού και ρύπανση του περιβάλλοντος

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες στους 40 °C	642 mm ² /s DIN 51562
Δείκτης ιξώδους	101 DIN ISO 2909
σημείο ανάφλεξης	66 °C DIN ISO 2592
σημείο ροής	-27 °C DIN ISO 3016
Αριθμός χρώματος (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049
Βάση	Additivkombination / combination of additives
Χρώμα / όψη	blau / blue
πυκνότητα στους 20°C	0,92 g/ml
οσμή	charakteristisch / characteristic
οχήμα	flüssig / liquid

Πεδίο χρήσης

Για όλα τα μηχανικά, βοηθητικά κιβώτια και διαφορικά.

Εφαρμογή

Το περιεχόμενο του δοχείου του 500 ml επαρκεί για έως και 10 l λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων. Η προσθήκη μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Η στεγανοποιητική δράση πρέπει να αναμένεται μόνο αφού διανυθεί μια απόσταση περ. 600 - 800 km. Για την μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της επιτυχίας, προτείνουμε την εκ νέου χρήση του Pro-Line Stop στη διαρροή λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων σε κάθε αλλαγή λιπαντικού κιβωτίου.

Υπόδειξη: Ακατάλληλο για χρήση σε αυτόματα κιβώτια, ή σε κιβώτια με υγρό συμπλέκτη!

Διαθέσιμες συσκευασίες

500 ml δοχείο μεταλλικό 5199
D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.