Produktinformation

PI 8/03/02/2016

Pro-Line Drosselklappen-Reiniger

Beschreibung

Spezielles Aktiv-Lösungsmittel zur Reinigung von typischen Verschmutzungen und Ablagerungen im Ansaug- und Drosselklappenbereich. Löst und entfernt alle schmierigen Verunreinigungen und Verschmutzungen wie Öl, Harz Klebstoff usw. Reinigt ebenso zuverlässig Düsen und Innenteile. Gewährleistet die Funktionsfähigkeit der beweglichen Teile und reduziert den Kraftstoffverbrauch.

Eigenschaften

- ausgezeichnete Reinigungswirkung
- einfache Anwendung
- Reinigung ohne Demontage möglich
- optimiert wirtschaftliche Anwendung
- schnelle Reinigung
- Kat-getestet

Technische Daten

Dichte	0,87 g/cm³
Farbe / Aussehen	gelb / yellow
Form	lüssig, aerosol / liquid, aerosol
Basis	Lösungsmittelgemisch / Mixture of solvents
Geruch	aromatisch / aromatic
Flammpunkt	-19 °C

Einsatzgebiet

Entfernt Verschmutzungen und Ablagerungen im Ansaug- und Drosselklappenbereich. Nur für den Einsatz in Ottomotoren geeignet!

Anwendung

Die zu reinigenden Teile im Stillstand satt einsprühen und 2 – 3 min einwirken lassen. Anschließend den Motor starten und den kompletten Bereich bei mittlerer Drehzahl nochmals großflächig absprühen. Im Extremfall Reinigung wiederholen.

Hinweis: Je nach Anwendungsbereich kann die Sprühverlängerung vom Sprühkopf abgezogen werden.

Nicht auf stark erwärmten Oberflächen oder Polykarbonat anwenden. Das Produkt kann zu Farbveränderungen an Lacken führen, wir empfehlen daher vor der Anwendung gefährdete Bereiche abzudecken. Bei empfindlichen Materialien stets vorher an verdeckter Stelle testen.

Erhältliche Gebinde

400 ml Dose Aerosol	5111 D-GB-I-E-P
400 ml Dose Aerosol	2846 GB-DK-FIN-N-S
400 ml Dose Aerosol	7578 D-RUS-UA
400 ml Dose Aerosol	8986 D-NL-F-GR-ARAB

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-13
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de