

Informazioni sul prodotto

PI 24/03/09/2018



Pro-Line Liquido di risciacquo per filtri antiparticolato diesel

Descrizione

Liquido di risciacquo e di neutralizzazione necessario dopo la pulizia del filtro antiparticolato diesel eseguita con il detergente per filtro antiparticolato diesel Pro-Line. Grazie al liquido di risciacquo per filtro antiparticolato diesel Pro-Line, il particolato rimosso con il detergente viene risciacquato e distribuito sulla superficie del filtro antiparticolato in modo da poter essere bruciato in una normale rigenerazione. Il detergente viene neutralizzato dal liquido di risciacquo. Anche questa applicazione ha luogo con il filtro antiparticolato diesel montato. Il problema del filtro antiparticolato diesel ostruito riguarda soprattutto i veicoli che compiono prevalentemente tragitti brevi. Per questa ragione l'intervallo applicativo del detergente e del liquido di risciacquo per filtri antiparticolato diesel Pro-Line dipende molto dal tipo d'impiego del veicolo. Se usato regolarmente, è possibile ridurre i costi d'esercizio. Non è più necessaria la consueta, e costosa, sostituzione del filtro antiparticolato diesel.

Caratteristiche

- ottimali prestazioni del motore
- garantisce un basso consumo di carburante
- scioglie il particolato
- riduce i costi di gestione

Dati Tecnici

Base	Spül- und Trägerflüssigkeit / flushing, carrier liquid
Colore/aspetto	blau, klar / blue, clear
pH	7,0
Densità a 15 °C	1,000 g/cm ³
Forma	flüssig / liquid
Odore	geruchslos / odourless

Settori di utilizzo

Per il risciacquo dei filtri antiparticolato diesel intasati di autovetture (DPF/FAP) senza necessità di smontaggio.

Utilizzo

La pulizia va eseguita con la pistola con contenitore a pressione DPF (N. art. 7946) e la speciale lancia DPF con 5 sonde a spruzzo (N. art. 7945). A seconda del tipo di veicolo, è necessario accedere al filtro antiparticolato diesel. Sulla maggior parte dei veicoli si deve smontare a tal scopo il sensore di temperatura o di pressione del filtro antiparticolato diesel. **Avvertenza:** per la pulizia, la temperatura del filtro per il particolato deve essere inferiore a 40 °C. In alcuni veicoli il



filtro antiparticolato diesel non si trova sul pianale sottoscocca bensì nelle vicinanze del collettore di scarico o del turbocompressore. Per motivi di sicurezza, durante la pulizia di questi veicoli prestare particolare attenzione per evitare che liquidi detergenti o di risciacquo penetrino nella camera di combustione attraverso una valvola di scarico aperta.

A seconda del tipo di veicolo, la Pro-Line sonda nebulizzatrice corrispondente viene introdotta nel filtro per il particolato tramite l'apertura venutasi a creare. La quantità complessiva di liquido (1 l) Pro-Line detergente per filtri antiparticolato diesel va quindi spruzzata direttamente sulla superficie del filtro per il particolato in più intervalli di 5-10 secondi, intercalati rispettivamente da 5-10 secondi di pausa, a una pressione d'esercizio di 6-8 bar. Per inumidire possibilmente l'intera superficie con Pro-Line detergente per filtro antiparticolato diesel, durante la pulizia la sonda deve essere girata e mossa con movimenti alternati. Lasciar agire il detergente per circa 15 minuti. Al termine il filtro per il particolato va sciacquato con l'intera quantità di Pro-Line Liquido di risciacquo per filtro antiparticolato diesel (500 ml). Anche in questo caso va impiegato la pistola con contenitore a pressione DPF (N. art. 7946) con gli stessi intervalli previsti per il liquido detergente. Con il processo di pulizia il particolato viene rimosso e distribuito nel filtro per il particolato in modo che possa essere bruciato in una normale rigenerazione. Dopo il rimontaggio del sensore, l'officina deve avviare una rigenerazione conforme alle disposizioni del costruttore.

Attenzione: le misure protettive per un utilizzo sicuro sono riportate nella scheda dati di sicurezza.

Avvertenza

ATTENZIONE:

Dopo l'applicazione depressurizzare e svuotare completamente il serbatoio. La pistola a spruzzo **non** deve essere conservata con materiale nel serbatoio.

Contenuto delle confezioni

500 ml Barattolo plastica	5171 D-GB-I-E-P
5 l Tanica plastica	20711 D-GB-I-E-P

Informazioni sul prodotto

PI 24/03/09/2018



Pro-Line Liquido di risciacquo per filtri antiparticolato diesel

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.