

Pro-Line Anti perdite K

Descrizione

Dispersione per l'ermetizzazione di perdite in sistemi di circuiti di acqua di raffreddamento nel settore di autovetture, veicoli pesanti e autobus. Sigilla in modo affidabile le crepe capillari e piccoli punti non a tenuta. Adatto anche per l'uso preventivo per proteggere il sistema di raffreddamento riparato. La dispersione solida è stabilizzata in una fase disperdente liquida.

Caratteristiche

- adatto per radiatori in alluminio
- compatibile con gli additivi per liquido di raffreddamento e per antigelo in commercio
- assenza di effetti collaterali negativi sulla pompa dell'acqua e sul circuito di riscaldamento
- ermetizza in modo duraturo ed affidabile le incrinature capillari e punti di perdita minori
- per l'impiego preventivo

Dati Tecnici

Forma	flüssig / liquid
Colore/aspetto	weiß / white
Densità a 20 °C	1,08 g/cm ³
Viscosità	35 s
Solubilità in acqua	mischbar / mixable
Punto di infiammabilità	>100 °C

Settori di utilizzo

Per la chiusura a tenuta di piccole perdite nei circuiti di raffreddamento di autoveicoli, veicoli commerciali e autobus. Idoneo anche per circuiti di raffreddamento dell'acqua equipaggiati con filtro dell'acqua.

Utilizzo

Agitare prima dell'uso. Aggiungere il contenuto al sistema di raffreddamento freddo e accendere il riscaldamento. Poi circolare con l'autoveicolo per almeno 10 minuti. Il contenuto è sufficiente per max. 40 l di liquido di raffreddamento.

Avvertenza

Immagazzinare in luoghi non esposti a gelate.

Contiene biocidi come elementi protettivi. Contiene una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1).



Contenuto delle confezioni

250 ml Barattolo lamiera 5178
D-GB-I-E-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.