

Produktinformation

Pro-Line Kühlerdichter K

PI 22/25/06/2020



Beschreibung

Dispersion zur Abdichtung von Undichtigkeiten in Kühlwasserkreislaufsystemen im Pkw-, Nfz- und Busbereich. Dichtet Haarrisse und kleinere Leckstellen zuverlässig ab. Eignet sich auch vorbeugend zur Absicherung einer Kühlsystemreparatur. Die Feststoffdispersion ist stabilisiert in Trägerflüssigkeit.

Eigenschaften

- für Aluminiumkühler geeignet
- verträglich mit handelsüblichen Kühlwasserveredlern und Frostschutzmitteln
- keine negativen Nebenwirkungen auf Wasserpumpe und Heizungskreislauf
- dichtet dauerhaft und zuverlässig Haarrisse und kleinere Leckstellen
- für den vorbeugenden Einsatz

Technische Daten

Form	flüssig / liquid
Farbe / Aussehen	weiß / white
Dichte bei 20°C	1,08 g/cm ³
Viskosität	35 s
Löslichkeit in Wasser	mischbar / mixable
Flammpunkt	>100 °C

Einsatzgebiet

Zur Abdichtung kleiner Leckstellen in Kühlkreisläufen von Pkw, Nfz und Bussen. Auch für Kühlwasserkreisläufe geeignet, die mit Wasserfiltern ausgerüstet sind.

Anwendung

Vor Gebrauch schütteln. Inhalt dem kalten Kühlsystem beimischen und Heizung in Betrieb nehmen. Anschließend mit dem Fahrzeug min. 10 Minuten fahren. Inhalt ausreichend für bis zu 40 l Kühlflüssigkeit.

Hinweis

Frostfrei lagern.

Enthält Biozidprodukte als Schutzmittel. Enthält Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1).



Erhältliche Gebinde

250 ml Dose Blech	5178
	D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.