

Πληροφορία προϊόντος

Pro-Line Καθαριστικό ψυγείου

PI 23/15/12/2020



Περιγραφή

Συμπυκνωμένο υγρό για τον καθαρισμό κυκλωμάτων ψύξης, ειδικά σε οχήματα. Αποκολλά ρύπους από λιπαντικά και άλατα ασβεστίου σε ψυγεία, καλοριφέρ, αγωγούς καθώς και στον κινητήρα. Καινοτόμος φόρμουλα από σύμπλοκα με δραστικές ουσίες ενεργού καθαρισμού.

Ιδιότητες

- συμβατό με αντιψυκτικά
- καλή συμβατότητα με υλικά
- εξουδετερώνει οξέα
- διασπορά λάσπης
- χημικός μετασχηματισμός ασβεστίου
- ουδέτερο σε επαφή με λάστιχα και πλαστικά
- δεν περιέχει οξέα και αλκαλικά διαλύματα
- αφαιρεί ρύπους από λάδια και γράσα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

οχήμα	flüssig / liquid
Χρώμα / όψη	weiß, leicht trüb / white, light unclear
κατηγορία κινδύνων κατά VbF	keine / none
τιμή pH	~8,7
υδατοδιαλυτότητα	löslich / soluble
οσμή	charakteristisch / characteristic
πυκνότητα στους 20°C	1,015 g/cm ³

Πεδίο χρήσης

Κατάλληλο για όλα τα κυκλώματα ψυκτικού σε επιβατικά, λεωφορεία καθώς και επαγγελματικά οχήματα.

Εφαρμογή

Προσθέστε το περιεχόμενο στο ψυκτικό υγρό και θέστε σε λειτουργία το σύστημα θέρμανσης. Ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης, αφήστε τον ζεστό κινητήρα να λειτουργήσει 10-30 λεπτά. Αδειάστε το καθαριστικό, ξεπλύνετε το σύστημα ψύξης επαρκώς με νερό και στη συνέχεια γεμίστε το σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το περιεχόμενο επαρκεί για έως 50 l ψυκτικού υγρού.

Υπόδειξη

Αποθήκευση χωρίς κίνδυνο παγετού.

Περιέχει βιοκτόνα ως μέσα προστασίας. Περιέχει μείγμα από 5-χλωρο-2-μέθυλο-2Η-ισοθειαζόλ-3-όνη [αρ. ΕΚ 247-500-7] και 2-μέθυλο-2Η-ισοθειαζόλ-3-όνη [αρ. ΕΚ 220-239-6] (3:1).



Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο μεταλλικό	5189
	D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.