

Information produit

MoS2 Leichtlauf 10W-40

PI 46/23/06/2020



Description

Conception spécialement prévue pour une utilisation toute l'année. Des huiles de base minérales et synthétiques sélectionnées ainsi qu'une forte teneur en additifs, entre autres le lubrifiant solide MoS₂ (bisulfure de molybdène), garantissent une lubrification optimale dans des conditions d'utilisation extrêmes et lors de longs intervalles de vidange d'huile.

Propriétés

- excellente protection anti-usure
- aucune influence néfaste sur les catalyseurs
- bon comportement au démarrage à froid
- résiste au vieillissement, non sensible à la viscosité
- excellente propreté du moteur
- excellentes propriétés de fonctionnement en cas d'urgence
- convient à tous les moteurs à essence et diesel, avec et sans suralimentation par turbocompresseur (ATL)
- alimentation en huile rapide à basses températures

LIQUI MOLY recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises :

ACEA A3 • ACEA B4 • API SL

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	10W-40
	SAE J300
Densité à 15 °C	0,860 g/cm ³
	DIN 51757
Viscosité à 40 °C	88 mm ² /s
	ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	14,0 mm ² /s
	ASTM D 7042-04
Viscosité à -30 °C (MRV)	< 60000 mPas
	ASTM D4684
Viscosité à -25 °C (CCS)	≤ 7000 mPas
	ASTM D5293
Indice de viscosité	164
	DIN ISO 2909
HTHS à 150 °C	≥ 3,5 mPas
	ASTM D5481
Point d'écoulement	-36 °C
	DIN ISO 3016
Perte par évaporation (Noack)	11,2 %
	CEC-L-40-A-93

Données techniques

Point d'inflammation	230 °C
	DIN ISO 2592
Indice de base total	9,0 mg KOH/g
	DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	1,0 - 1,6 g/100g
	DIN 51575
Couleur/aspect	grau-schwarz

Champs d'application

Pour moteurs à essence et diesel. Convient spécialement pour les véhicules sans filtre à particules de suie. Compatible avec catalyseur et turbocompresseur.

Utilisation

Respecter les prescriptions de service des constructeurs automobiles et constructeurs de moteurs.

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	1091
	D-F-I
1 l Bidon plastique	2626
	BOOKLET
1 l Bidon plastique	2042
	USA AND CANADA (-EN-F-)
1 l Bidon plastique	1793
	D-GB-KOREA
4 l Bidon plastique	6948
	BOOKLET
5 l Bidon plastique	1092
	D-F-I
5 l Bidon plastique	2184
	BOOKLET
5 l Bidon plastique	2043
	USA AND CANADA (-EN-F-)
5 l Bidon plastique	21253
	ALGERIEN-GB-ARAB-F

Information produit

PI 46/23/06/2020



MoS2 Leichtlauf 10W-40

Conditionnements disponibles

20 l Bidon plastique	1089
	D-GB-I-E-P
60 l Fût métallique	1090
	D-GB
60 l Fût métallique	20376
	USA AND CANADA (-EN-
	F-)
205 l Fût métallique	1094
	D-GB

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.