

# Πληροφορία προϊόντος

## Classic Motoroil SAE 20W-50 HD

PI 38/31/01/2020



### Περιγραφή

Ελαφρά ενισχυμένο, ορυκτέλαιο κινητήρα. Προσαρμοσμένο ειδικά στις απαιτήσεις κλασικών οχημάτων και μοτοσυκλετών με φίλτρο λαδιού. Τα επιλεγμένα βασικά λιπαντικά και τα πρόσθετα εξασφαλίζουν τέλεια λίπανση και άριστη προστασία από τις φθορές υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας.

### Ιδιότητες

- εξαιρετική δράση καθαρισμού
- μεγάλη ασφάλεια λίπανσης
- μεγάλη προστασία από φθορά
- ελάχιστη απώλεια λόγω εξάτμισης
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- κατάλληλο για κλασικές μοτοσυκλέτες με φίλτρο λαδιού

### Προδιαγραφές και εγκρίσεις:

API SC • API SD • API SE • API CC

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	20W-50 SAE J300
πυκνότητα στους 15°C	0,870 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	153 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100°C	17,5 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -20°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Ιξώδες στους -15°C (CCS)	<= 9500 mPas ASTM D5293
Δείκτης ιξώδους	125 DIN ISO 2909
HTHS στους 150°C	>= 3,7 mPas ASTM D5481
σημείο ροής	-30 °C DIN ISO 3016
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	5,5 % CEC-L-40-A-93
σημείο ανάφλεξης	240 °C DIN ISO 2592
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	6,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	0,65 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L4,0 DIN ISO 2049



### Πεδίο χρήσης

Ιδιαίτερα κατάλληλο για κλασικά οχήματα και μοτοσυκλέτες με στοιχεία φίλτρου λαδιού, στα οποία απαιτείται ελαφρά ενισχυμένο λιπαντικό των προαναφερόμενων προδιαγραφών.

### Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές υλικών λειτουργίας των κατασκευαστών των οχημάτων και των κινητήρων.

### Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	1128 D-GB-I-E-P
5 l κάνιστρο πλαστικό	1129 D-GB-I-E-P
60 l βαρέλι μεταλλικό	1135 D-GB
205 l βαρέλι μεταλλικό	20659 D-GB

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**