

Classic Motorenöl SAE 30

Descripción

Aceite de motor mineral monogrado con muy bajo contenido de aditivos. Especialmente formulado para satisfacer las necesidades de automóviles y motocicletas clásicos sin filtro de aceite o con separador ciclónico (filtro de rendijas). Los aceites básicos y aditivos seleccionados garantizan una lubricación óptima y una excelente protección antidesgaste en todas las condiciones de servicio.

Propiedades

- excelente protección anticorrosiva
- excelente protección contra el desgaste
- alta seguridad de lubricación
- adecuado para motocicletas clásicas sin filtro de aceite

Datos técnicos

Clase de viscosidad ISO	VG 100 DIN 51519
Densidad a 15 °C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	100 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	11,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidad	97 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-21 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	246 °C DIN ISO 2592
Poder de desmulsibilidad a 82 °C	<= 30 min DIN ISO 6614
Propiedad separadora de aire	6 min DIN ISO 9120
Comportamiento de espuma a 24 °C	80/0 ml ISO 6247
Comportamiento de espuma a 93,5 °C	50/0 ml ISO 6247
Comportamiento de espuma a 24 °C después de 93,5 °C	80/0 ml ISO 6247
Efecto corrosivo en acero	0-B DIN ISO 7120
Efecto corrosivo en cobre	1-125 A3 DIN EN ISO 2160
Índice de neutralización	0,2 mg KOH/g DIN 51558 T1



Datos técnicos

Índice de neutralización después de 1000 h	< 2 mg KOH/g DIN 51587
Cenizas de óxido	0,01 g/100g DIN EN ISO 6245
Cenizas de sulfato	0,02 g/100g DIN 51575
Prueba breve de engranajes FZG, prueba normal A/8, 3/90	Schadenskraftstufe >12, Spez.Gew.Änderung <0,27 mg/KWh DIN 51354
Número de color (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

Campos de aplicación

Especialmente formulado para automóviles y motocicletas clásicos sin filtro de aceite o con separador ciclónico (filtro de rendijas) para los que se requiera un lubricante sin aditivos o con una cantidad de aditivos muy baja.

Aplicación

Se deben observar las instrucciones de uso de los fabricantes de vehículos y de motores.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	1132 D-GB-I-E-P
5 l Bidón de plástico	1133 D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.