

## Volsynthetische hypoidtransmissieolie (GL5) LS SAE 75W-140



### Beschrijving

Volsynthetische hypoïde-transmissieolie voor zwaarste belastingen. Speciaal ontwikkeld voor gebruik in asaandrijvingen met en zonder sperddifferentieel. Bevat speciale toevoegingen die voor uitstekende EP-eigenschappen zorgen en tevens de wrijvingscoëfficiënten tussen de koppelingsplaten veranderen. Daardoor wordt 'stick-slip' met het daaropvolgende schokken verhinderd. Voldoet aan de hoge eisen van bekende autofabrikanten zoals bijv. BMW.

### Eigenschappen

- goed viscositeits-temperatuur gedrag
- vermindert looggeluiden
- uitstekende corrosiebescherming
- hoge mate van slijtagebescherming
- zeer goede afdichtingscompatibiliteit
- hoog drukopnamevermogen
- voor verlengde olieversingsintervallen
- voortreffelijke bestendigheid tegen veroudering

### Specificaties en goedkeuringen:

API GL5

### LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden:

BMW Hinterachsgetriebeöl • Ford WSL-M2C 192-A • Scania STO 1:0 • VME • ZF TE-ML 05D • ZF TE-ML 12D • ZF TE-ML 16G • ZF TE-ML 21D

### Technische gegevens

SAE-klasse (transmissie-oliën)	75W-140 SAE J306
Dichtheid bij 15 °C	0,875 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	179 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	25,0 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viscositeitsindex	172 DIN ISO 2909
Pourpoint	-51 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	208 °C DIN ISO 2592
Kleurgetal (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

### Toepassings-Gebieden

Voor extreem hoog belaste asaandrijvingen met en zonder sperddifferentieel en appendages.

### Gebruik

Bedrijfsvoorschriften van de wagen- en transmissiefabrikanten in acht nemen. Te mengen met resten minerale olie die bij het omschakelen op deze olie in de asaandrijving/appendages zitten.

### Verpakking

500 ml Bus kunststof	4420 D-GB-I-E-P
1 l Bus kunststof	4421 D-GB-I-E-P
1 l Bus kunststof	1126 D-NL-F-GR-ARAB
1 l Bus kunststof	20042 USA AND CANADA (-EN-F-)
20 l Jerrycan kunststof	4422 D-GB
60 l Vat blik	4423 D-GB
205 l Vat blik	4444 D-GB

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**