

Informazioni sul prodotto

PI 25/17/02/2020



Olio per cambi completamente sintetico (GL5) SAE 75W-90

Descrizione

Olio per cambio ad alta pressione completamente sintetico dalle elevate prestazioni per cambi manuali, cambi ausiliari, cambi differenziali e cambi ipoidi con specifiche API GL 5 sottoposti a sollecitazioni estreme. Pregiati oli base completamente sintetici e la moderna tecnologia degli additivi garantiscono un ampio campo di impiego e una lubrificazione ottimale del cambio in condizioni estreme.

Caratteristiche

- marcato carattere di alta pressione
- eccellente protezione dall'usura
- riduce le forze per innesto marce
- eccellente stabilità della viscosità
- riduce i rumori del cambio
- eccellente protezione dalla corrosione

Specifiche e classificazioni:

API GL5 • MIL-L 2105 C • MIL-L 2105 D

Dati Tecnici

Classe SAE (oli cambio)	75W-90 SAE J306
Densità a 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	80,9 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	14,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosità a -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Indice di viscosità	184 DIN ISO 2909
Punto di scorrimento	-60 °C DIN ISO 3016
Punto di infiammabilità	190 °C DIN ISO 2592
Fattore colorimetrico (ASTM)	L 1,0 DIN ISO 2049

Settori di utilizzo

Per cambi manuali, cambi ausiliari, cambi differenziali e cambi ipoidi sottoposti a sollecitazioni estreme.

Utilizzo

Per cambi manuali, cambi ausiliari, cambi differenziali e cambi ipoidi sottoposti a sollecitazioni estreme.



Contenuto delle confezioni

500 ml Barattolo plastica	1413 D-GB-I-E-P
1 l Barattolo plastica	1414 D-GB-I-E-P
1 l Barattolo plastica	8505 D-F-I
1 l Barattolo plastica	2183 D-PL-H-RO-TR
1 l Barattolo plastica	8967 D-NL-F-GR-ARAB
20 l Tanica plastica	1415 D-GB-I-E-P
60 l Fusto lamiera	1412 D-GB
205 l Fusto lamiera	1411 D-GB

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.