

## Olio per cambi (GL 5) 75W-80

### Descrizione

L'olio per cambi GL5 SAE 75W-80 è un olio per cambi per alte pressioni potente a base di oli base sintetici e minerali e di componenti additivi di alta qualità. Consente un innesto delle marce leggero e preciso anche a basse temperature. Può essere impiegato anche come rimedio in caso di rumorosità o innesto difficoltoso.

### Caratteristiche

- buon rapporto viscosità-temperatura
- per risolvere problemi di innesto
- eccellente stabilità all'ossidazione
- eccellente comportamento all'attrito
- eccellente protezione dalla corrosione
- ottime caratteristiche alle basse temperature
- eccellente protezione dall'usura
- ottimale stabilità all'invecchiamento

### Specifiche e classificazioni:

API GL5 • MIL-L 2105 C

**LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto anche per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali:**

Peugeot Citroen (PSA) B71 2315 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2330

### Dati Tecnici

Classe SAE (oli cambio)	75W-80 SAE J306
Densità a 15 °C	0,870 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosità a 40 °C	52,3 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	8,5 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosità a -40 °C (Brookfield)	≤ 150000 mPas ASTM D 2983-09
Indice di viscosità	135 DIN ISO 2909
Punto di scorrimento	-42 °C DIN ISO 3016
Punto di infiammabilità	210 °C DIN ISO 2592
Fattore colorimetrico (ASTM)	L2,5 DIN ISO 2049



### Settori di utilizzo

Sviluppato appositamente per l'impiego su cambi manuali Peugeot e Citroen Può anche essere impiegato per risolvere problemi di rumorosità o di difficoltà di cambio di altri cambi manuali. Impiegare il prodotto attenendosi alle specifiche del produttore degli aggregati e di veicoli.

### Utilizzo

Sviluppato appositamente per l'impiego su cambi manuali Peugeot e Citroen Può anche essere impiegato per risolvere problemi di rumorosità o di difficoltà di cambio di altri cambi manuali. Impiegare il prodotto attenendosi alle specifiche del produttore degli aggregati e di veicoli.

### Contenuto delle confezioni

1 l Barattolo plastica	3658 D-GB-I-E-P
20 l Tanica plastica	3690 D-GB
205 l Fusto lamiera	21457 D-GB

**Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.**