

## Top Tec ATF 1300

### Beschrijving

Top Tec ATF 1300 is een hydrauliekvloeistof die voornamelijk wordt toegepast in oudere generaties appendages. Ondanks de veelzijdige toepassingsmogelijkheden in automatische en handgeschakelde transmissies, evenals voor bekrachtigde stuurinrichtingen en hulptransmissies worden een veilig bedrijf en een perfecte werking van de appendages gegarandeerd. Speciaal gekozen basisoliën en additiefcomponenten zorgen voor goede slijtagebeschermende eigenschappen en een optimale bescherming tegen corrosie.

### Eigenschappen

- thermisch ultrastabiel
- goed viscositeits-temperatuur gedrag
- zeer goede eigenschappen bij zeer lage temperaturen
- grote slijtagebescherming
- optimale verouderingsstabiliteit
- goede corrosiebescherming

### Specificaties en goedkeuringen:

Ford ESW-M2C 33-F • Ford ESW-M2C 33-G

**LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden:**

Volvo 97330

### Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,855 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	37 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	7,5 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40 °C (Brookfield)	<= 55000 mPas ASTM D 2983-09
Viscositeitsindex	179 DIN ISO 2909
Pourpoint	-33 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	200 °C DIN ISO 2592
Kleurgetal (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049



### Toepassings-Gebieden

Geschikt voor automatische en handgeschakelde transmissies, evenals voor bekrachtigde stuurinrichtingen en hulptransmissies in personenwagens en kleinere bedrijfswagens. Gebruik volgens de voorgescreven specificaties van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen.

### Gebruik

Voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen. Top Tec ATF 1300 is ook geschikt om bij te vullen in systemen waarin ATF-oliën met deze specificaties worden ingezet. De optimale werking wordt echter alleen bij ongemengde inzet verkregen. Niet mengen met oliën met andere specificaties!

### Verpakking

1 l Bus kunststof	3691 D-GB-I-E-P
20 l Jerrycan kunststof	3698 D-GB-I-E-P
60 l Vat blik	20613 D-GB
205 l Vat blik	3699 D-GB

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**