

Top Tec ATF 1900

Описание

Высокоэффективное трансмиссионное масло для автоматических коробок передач нового поколения на основе отборных базовых масел и самых современных, высококачественных компонентов присадок. Сниженная вязкость содействует снижению расхода, а также повышению кпд. Высокая стабильность коэффициента трения позволяет применять длительные интервалы замены масла.

Свойства

- снижает потребление топлива
- хорошие вязкостно-температурные свойства
- отличное трение
- высокая действенность
- очень хорошие низкотемпературные свойства

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

MB 236.15

Технические данные

Плотность при 15°C	0,845 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	19,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	4,4 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	<= 10000 мПа•с ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	148 DIN ISO 2909
Температура застывания	-51 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	190 °C DIN ISO 2592
Цвет / внешний вид	blaugrün

Сфера применения

Разработано для 7-ступенчатых автоматических коробок передач Mercedes-Benz типа 722.9, а также 724.2 (Hybrid).

Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля. Не смешивать с маслами других спецификаций!



Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	3648 D-GB-I-E-P
20 л пластиковая канистра	3649 D-GB-I-E-P
60 л жестяная бочка	20615 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.