

Top Tec ATF 1100

Description

TOP TEC ATF 1100 est une huile moderne universelle pour boîtes de vitesses automatiques, à base d'huiles synthétiques d'hydrocraquage en liaison avec des additifs modernes et performants. Elle garantit un fonctionnement irréprochable du liquide de transmission, même dans des conditions d'utilisation extrêmement difficiles et de fortes variations de température.

Convient également comme liquide hydraulique pour les systèmes fonctionnant dans des conditions difficiles.

Propriétés

- bon comportement viscosité-température
- stabilité thermique maximale
- excellent comportement en friction
- minimise l'usure
- grande stabilité chimique
- stabilité au vieillissement optimale
- très bonnes propriétés à basse température
- excellente protection anticorrosion

Spécifications et agréments:

Allison C4 • Dexron III G • Dexron III H • Dexron TASA (Typ A/Suffix A) • Ford Mercon • MAN 339 Typ L1 • MAN 339 Typ V1 • MAN 339 Typ Z1 • MB-Freigabe 236.1 • Voith H55.6335.XX (G 607) • ZF TE-ML 04D • ZF TE-ML 14A • ZF TE-ML 17C

LIQUI MOLY recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises :

Allison TES 389 • Caterpillar TO-2 • Ford ESP-M2C 166-H • MB 236.6 • Volvo 97341 • ZF TE-ML 02F • ZF TE-ML 03D • ZF TE-ML 09 • ZF TE-ML 11A • ZF TE-ML 11B • ZF TE-ML 14B

Données techniques

Densité à 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	34,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	7,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à -40 °C (Brookfield)	<= 20000 mPas ASTM D 2983-09
Indice de viscosité	193 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-48 °C DIN ISO 3016



Données techniques

Point d'inflammation	214 °C DIN ISO 2592
Cendre sulfatée	0,10 g/100g DIN 51575
Stabilité au cisaillement, viscosité à 100 °C après 20 h	5,1 mm ² /s DIN 51350-06-KRL/C
Couleur/aspect	rot

Champs d'application

Pour boîtes automatiques, boîtes manuelles, direction assistée, hydrauliques et organes secondaires aussi bien dans l'automobile que dans les utilitaires et les applications industrielles. Utilisation conformément aux spécifications prescrites par les fabricants des organes ou les constructeurs automobiles.

Utilisation

Tenir compte des spécifications et prescriptions des fabricants d'organes et/ou constructeurs automobiles. Top Tec ATF 1100 convient aussi pour une remise à niveau dans les systèmes dans lesquels l'on utilise des huiles ATF conventionnels. L'efficacité optimale n'est cependant possible qu'en cas d'utilisation sans mélange.

Conditionnements disponibles

500 ml Boîte plastique	3650 D-GB-I-E-P
1 l Boîte plastique	3651 D-GB-I-E-P
1 l Boîte plastique	3668 D-NL-F-GR-ARAB
1 l Boîte plastique	21238 ALGERIEN-GB-ARAB-F
5 l Bidon plastique	3652 D-GB-I-E-P
20 l Bidon plastique	3653 D-GB-I-E-P

Information produit

PI 35/04/09/2019



Top Tec ATF 1100

Conditionnements disponibles

60 l Fût métallique	3654
	D-GB
205 l Fût métallique	3655
	D-GB

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.