

Top Tec ATF 1800

Περιγραφή

Χαμηλού ιξώδους λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων υψηλών επιδόσεων νέας γενιάς βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης. Με σύγχρονα πρόσθετα υψηλών επιδόσεων. Εγγυάται εξαιρετική αντοχή σε γήρανση και οξείδωση καθώς και ιδανική αλλαγή σχέσεων υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας χάρη στον ιδιαίτερα υψηλό δείκτη ιξώδους. Επιτρέπει μεγάλα διαστήματα αλλαγής.

Ιδιότητες

- καλή συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας
- αποτρέπει τη δημιουργία αφρού
- επιτρέπει ευρύτατο πεδίο εφαρμογής
- εξαιρετική συμπεριφορά τριβής
- μεγάλη αντοχή σε γήρανση
- πολύ καλές ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίες
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- μεγάλη προστασία από φθορά
- εξαιρετική αντοχή σε οξείδωση

Προδιαγραφές και εγκρίσεις:

Dexron VI • Ford Mercon LV

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές:

Aisin Warner AW-1 • BMW 83 22 0 142 516 • BMW 83 22 2 152 426 • BMW 83 22 2 289 720 • BMW 83 22 2 305 396 • BMW 83 22 2 305 397 • BMW 83 22 2 355 599 • BMW M-1375.4 • Fiat 9.55550-AV5 • JWS 3324 (Aisin Warner) • Land Rover TYK 500050 • Honda ATF 3.1 • Honda ATF DW-1 • Hyundai SP-IV • Mazda ATF FZ • MB 236.12 • MB 236.14 • Mitsubishi Dia Queen ATF-PA • Nissan AT-Matic S Fluid • Toyota WS • VW G 055 005 • VW G 055 540 • VW G 060 162

Τεχνικά χαρακτηριστικά

πυκνότητα στους 15°C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	30,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100°C	6,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -40°C (Brookfield)	<= 10000 mPas ASTM D 2983-09
Δείκτης ιξώδους	157 DIN ISO 2909
σημείο ροής	-45 °C DIN ISO 3016
σημείο ανάφλεξης	218 °C DIN ISO 2592



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	bräunlich/brownish
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Για αυτόματα κιβώτια ZF 6HP19/21/26/28/32, ZF 8HP45/50/55/65/70/75/90/95 και ZF 9HP48, που τοποθετούνται σε διάφορα οχήματα Audi, BMW, Honda, Jaguar, Land Rover και Porsche κτλ. Ικανοποιεί πρόσθετες προδιαγραφές, αυξάνοντας έτσι σημαντικά ξανά τα οχήματα που καλύπτει.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και των οχημάτων! Τέλεια αποτελεσματικότητα μόνο χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο πλαστικό	3687 D-GB-I-E-P
1 l δοχείο πλαστικό	9704 D-GB-F-ARAB
5 l κάνιστρο πλαστικό	20662 D-GB-I-E-P
20 l κάνιστρο πλαστικό	3688 D-GB-I-E-P
60 l βαρέλι μεταλλικό	3689 D-GB
205 l βαρέλι μεταλλικό	20624 D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.