

Motorbike Gear Oil (GL4) 80W-90 Scooter

Περιγραφή

Υψηλής πίεσης και επιδόσεων λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων, από σχολαστικά επιλεγμένα βασικά λιπαντικά και πολυλειτουργικά πρόσθετα. Για τον λόγο αυτό προκύπτει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών σε κιβώτια και συστήματα μετάδοσης.

Ιδιότητες

- ουδέτερο στα συνήθη υλικά στεγανοποίησης
- εξαιρετική αντοχή σε γήρανση
- ελαχιστοποιεί τη φθορά
- μεγάλη ικανότητα απορρόφησης πίεσης
- μειώνει τον θόρυβο λειτουργίας
- καλή συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας

Προδιαγραφές και εγκρίσεις:

API GL4 • MIL-L 2105

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κιβωτίων)	80W-90 SAE J306
πυκνότητα στους 15°C	0,895 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	143 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100°C	14,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -26°C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Δείκτης ιξώδους	100 DIN ISO 2909
σημείο ροής	-30 °C DIN ISO 3016
σημείο ανάφλεξης	220 °C DIN ISO 2592
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Για κιβώτια και τελικές μεταδόσεις με κανονικά έως υψηλά φορτία.

Εφαρμογή

Κατά την επιλογή προσέξτε την κατηγορία ιξώδους που προβλέπει ο κατασκευαστής του κιβωτίου. Δυνατότητα ανάμιξης με όλα τα επώνυμα λιπαντικά κιβωτίων, πλήρη αποτελεσματικότητα ωστόσο μόνο σε περίπτωση χρήσης χωρίς ανάμιξη.



Διαθέσιμες συσκευασίες

150 ml σωληνάριο πλαστικό - 5929
κώδικας - D-F-I-GR

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.