

Traktoröl UTTO 10W-30

Описание

Traktorenoil UTTO многофункциональное трансмиссионное тракторное масло (UTTO = Universal Traktor Transmission Oil), специально разработанное для сельскохозяйственных машин и агрегатов, используемых в лесопромышленности. Оно удовлетворяет одновременно требованиям, предъявляемым к трансмиссионным агрегатам и гидравлическим системам, включая «мокрые» тормоза. Масло также обладает отличными противоизносными и антиокислительными свойствами спецмасел для трансмиссии и гидравлики.

Свойства

- отличная защита от износа
- стабильно к окислации
- превосходная устойчивость к старению
- рационализирует складирование
- высокий приём давления
- универсально применимо

Спецификации и допуски

API GL4 • Allison C4 • Caterpillar TO-2

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

AGCO Q-1826 • Case (IHC) B6 • Case (IHC) MS 1204 • Case (IHC) MS 1205 • Case (IHC) MS 1206 • Case (IHC) MS 1207 • Case (IHC) MS 1209 • Case (IHC) MS 1210 • CASE New Holland MAT 3510 • CASE New Holland MAT 3525 • CASE New Holland MAT 3526 • Deutz • Fendt • Ford New Holland M2C 41-B • Ford New Holland M2C 48-B • Ford New Holland M2C 53-A • Ford New Holland M2C 86-B • Ford New Holland M2C 86-C • Ford New Holland M2C 134-A • Ford New Holland M2C 134-B • Ford New Holland M2C 134-C • Ford New Holland M2C 134-D • John Deere J20C • John Deere J20D • John Deere JDM 3000 TH • Landini • Komatsu • Kubota • Massey-Ferguson M1135 • Massey-Ferguson M1141 • Massey-Ferguson M1143 • Massey-Ferguson M1145 • New Holland NH 410B • Renault • SAME-Lamborghini • Schlüter • Volvo BM WB 101

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла) 10W-30 SAE J300
 Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла) 80W SAE J306



Технические данные

Плотность при 15°C	0,860 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	59 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,7 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -25°C	<7000 мПа•с DIN 51377
Вязкость при -35°C	< 70000 мПа•с ASTM D 2983
Индекс вязкости	149 DIN ISO 2909
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	228 °C DIN ISO 2592
Пенистость / стойкость пены при 24°C	0/0 мл ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 93,5°C	40/0 мл ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 24°C после 93,5°C	0/0 мл ISO 6247
Общее щёлочное число	9,6 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,5 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L1,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Оптимально в качестве универсального трансмиссионного и гидравлического масла, включая систему с «мокрыми» тормозами. Для с/х машин и деревообрабатывающей техники.



Traktoröl UTTO 10W-30

Применение

Необходимо соблюдать требования производителей тракторов и агрегатов. Смешивается с другими универсальными тракторными маслами. Наиболее эффективно применение в несмешанном виде.

Имеющиеся упаковки

20 л пластиковая канистра	4749 D-GB-I-E-P
60 л жестяная бочка	4751 D-GB
205 л жестяная бочка	6959 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.