

Produktinformatie

Tractorolie UTTO 10W-30

PI 21/15/05/2019



Beschrijving

Tractorolie UTTO is een hoogontwikkelde multigrade olie (UTTO = Universal Tractor Transmission Oil), die speciaal bestemd is voor machines in bos- en landbouw. Hij verenigt de eisen van de moderne gecombineerde aandrijfsystemen (transmissie/hydrauliek), inclusief natte remmen. Hij vormt daarmee een slijtagebeschermende, oxidatiestabiele, speciale transmissie-/hydraulieolie.

Eigenschappen

- hoge mate van slijtagebescherming
- oxidatiestabiel
- voortreffelijke bestendigheid tegen veroudering
- rationaliseert het magazijnbeheer
- hoog drukopnamevermogen
- universeel toepasbaar

Specificaties en goedkeuringen:

API GL4 • Allison C4 • Caterpillar TO-2

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden:

AGCO Q-1826 • Case (IHC) B6 • Case (IHC) MS 1204 • Case (IHC) MS 1205 • Case (IHC) MS 1206 • Case (IHC) MS 1207 • Case (IHC) MS 1209 • Case (IHC) MS 1210 • CASE New Holland MAT 3510 • CASE New Holland MAT 3525 • CASE New Holland MAT 3526 • Deutz • Fendt • Ford New Holland M2C 41-B • Ford New Holland M2C 48-B • Ford New Holland M2C 53-A • Ford New Holland M2C 86-B • Ford New Holland M2C 86-C • Ford New Holland M2C 134-A • Ford New Holland M2C 134-B • Ford New Holland M2C 134-C • Ford New Holland M2C 134-D • John Deere J20C • John Deere J20D • John Deere JDM 3000 TH • Landini • Komatsu • Kubota • Massey-Ferguson M1135 • Massey-Ferguson M1141 • Massey-Ferguson M1143 • Massey-Ferguson M1145 • New Holland NH 410B • Renault • SAME-Lamborghini • Schlüter • Volvo BM WB 101

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	10W-30 SAE J300
SAE-klasse (transmissie-oliën)	80W SAE J306
Dichtheid bij 15 °C	0,860 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	59 mm ² /s ASTM D 7042-04



Technische gegevens

Viscositeit bij 100 °C	9,7 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -25 °C	<7000 mPas DIN 51377
Viscositeit bij -35 °C	< 70000 mPas ASTM D 2983
Viscositeitsindex	149 DIN ISO 2909
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	228 °C DIN ISO 2592
Schuimgedrag bij 24 °C	0/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 93,5 °C	40/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 24 °C na 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Totaal basisch getal	9,6 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,5 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L1,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Optimaal als universele transmissie- en hydraulieolie inclusief natte remmen in machines en apparaten uit bos- en landbouw.

Gebruik

Bedrijfsvoorschriften van de tractorfabrikanten in acht nemen. Te mengen met alle gebruikelijke motoroliën. Volle werking echter alleen bij niet-gemengde inzet.

Verpakking

20 l Jerrycan kunststof	4749 D-GB-I-E-P
-------------------------	--------------------

Produktinformatie

PI 21/15/05/2019



Tractorolie UTTO 10W-30

Verpakking

60 l Vat blik	4751 D-GB
205 l Vat blik	6959 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.