

## Traktoröl UTTO 10W-30

### Descripción

Traktoröl UTTO es un aceite multigrado de la más moderna tecnología (UTTO = Universal Tractor Transmission Oil) especialmente apto para maquinaria forestal y agrícola. Satisface los requisitos de los modernos sistemas de accionamiento combinados (cambio/sistema hidráulico), incluyendo los frenos húmedos. Constituye así un aceite hidráulico y para cambios especiales estable a la oxidación y que protege contra el desgaste.

### Propiedades

- excelente protección contra el desgaste
- estabilidad a la oxidación
- excelente resistencia al envejecimiento
- racionaliza el almacenaje
- alta capacidad de absorción de presión
- de aplicación universal

### Especificaciones y homologaciones:

API GL4 • Allison C4 • Caterpillar TO-2

**LIQUI MOLY también recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:**

AGCO Q-1826 • Case (IHC) B6 • Case (IHC) MS 1204 • Case (IHC) MS 1205 • Case (IHC) MS 1206 • Case (IHC) MS 1207 • Case (IHC) MS 1209 • Case (IHC) MS 1210 • CASE New Holland MAT 3510 • CASE New Holland MAT 3525 • CASE New Holland MAT 3526 • Deutz • Fendt • Ford New Holland M2C 41-B • Ford New Holland M2C 48-B • Ford New Holland M2C 53-A • Ford New Holland M2C 86-B • Ford New Holland M2C 86-C • Ford New Holland M2C 134-A • Ford New Holland M2C 134-B • Ford New Holland M2C 134-C • Ford New Holland M2C 134-D • John Deere J20C • John Deere J20D • John Deere JDM 3000 TH • Landini • Komatsu • Kubota • Massey-Ferguson M1135 • Massey-Ferguson M1141 • Massey-Ferguson M1143 • Massey-Ferguson M1145 • New Holland NH 410B • Renault • SAME-Lamborghini • Schlüter • Volvo BM WB 101

### Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	10W-30 SAE J300
Clase SAE (aceites para transmisiones)	80W SAE J306
Densidad a 15 °C	0,860 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757



### Datos técnicos

Viscosidad a 40 °C	59 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	9,7 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -25 °C	<7000 mPas DIN 51377
Viscosidad a -35 °C	< 70000 mPas ASTM D 2983
Índice de viscosidad	149 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-39 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	228 °C DIN ISO 2592
Comportamiento de espuma a 24 °C	0/0 ml ISO 6247
Comportamiento de espuma a 93,5 °C	40/0 ml ISO 6247
Comportamiento de espuma a 24 °C después de 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Índice de base total	9,6 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	1,5 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L1,5 DIN ISO 2049

### Campos de aplicación

Idóneo como aceite universal para cambios y sistemas hidráulicos, incluyendo frenos en baño de aceite, en máquinas y aparatos utilizados en explotaciones agrícolas y forestales.

### Aplicación

Se deben observar las prescripciones de uso de los fabricantes de tractores. Apto para mezclar con todos los aceites del motor de uso corriente. Eficacia óptima solo en el uso sin mezclar.

# Información del producto

PI 21/15/05/2019



## Traktoröl UTTO 10W-30

### Envases disponibles

20 l Bidón de plástico	4749
	D-GB-I-E-P
60 l Bidón de chapa	4751
	D-GB
205 l Bidón de chapa	6959
	D-GB

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**