

# Πληροφορία προϊόντος

## Λιπαντικό τρακτέρ UTTO 10W-30

PI 21/15/05/2019



### Περιγραφή

Το λιπαντικό ελκυστήρων UTTO είναι ένα πολύτυπο λιπαντικό (UTTO = Universal Traktor Transmission Oil), που προορίζεται αποκλειστικά για δασικά και γεωργικά μηχανήματα. Συνδυάζει τις απαιτήσεις των σύγχρονων συνδυασμένων συστημάτων μετάδοσης (κιβώτια/υδραυλικά συστήματα), συμπεριλαμβανομένων των εμβαπτιζόμενων φρένων. Αποτελεί έτσι ένα λιπαντικό ειδικών κιβωτίων/υδραυλικό λιπαντικό που προστατεύει από φθορές και είναι ανθεκτικό σε οξείδωση.

### Ιδιότητες

- εξαιρετική προστασία από φθορά
- ανθεκτικό στην οξείδωση
- εξαιρετική αντοχή σε γήρανση
- για ορθολογιστική οργάνωση της αποθήκευσης
- μεγάλη ικανότητα απορρόφησης πίεσης
- γενικής χρήσης

### Προδιαγραφές και εγκρίσεις:

API GL4 • Allison C4 • Caterpillar TO-2

### Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές:

AGCO Q-1826 • Case (IHC) B6 • Case (IHC) MS 1204 • Case (IHC) MS 1205 • Case (IHC) MS 1206 • Case (IHC) MS 1207 • Case (IHC) MS 1209 • Case (IHC) MS 1210 • CASE New Holland MAT 3510 • CASE New Holland MAT 3525 • CASE New Holland MAT 3526 • Deutz • Fendt • Ford New Holland M2C 41-B • Ford New Holland M2C 48-B • Ford New Holland M2C 53-A • Ford New Holland M2C 86-B • Ford New Holland M2C 86-C • Ford New Holland M2C 134-A • Ford New Holland M2C 134-B • Ford New Holland M2C 134-C • Ford New Holland M2C 134-D • John Deere J20C • John Deere J20D • John Deere JDM 3000 TH • Landini • Komatsu • Kubota • Massey-Ferguson M1135 • Massey-Ferguson M1141 • Massey-Ferguson M1143 • Massey-Ferguson M1145 • New Holland NH 410B • Renault • SAME-Lamborghini • Schlüter • Volvo BM WB 101

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	10W-30 SAE J300
κατηγορία SAE (λάδια κιβωτίων)	80W SAE J306
πυκνότητα στους 15°C	0,860 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	59 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

ιξώδες στους 100°C	9,7 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
ιξώδες στους -25°C	<7000 mPas DIN 51377
ιξώδες στους -35°C	< 70000 mPas ASTM D 2983
Δείκτης ιξώδους	149 DIN ISO 2909
σημείο ροής	-39 °C DIN ISO 3016
σημείο ανάφλεξης	228 °C DIN ISO 2592
συμπεριφορά αφρισμού στους 24°C	0/0 ml ISO 6247
συμπεριφορά αφρισμού στους 93,5°C	40/0 ml ISO 6247
συμπεριφορά αφρισμού στους 24°C μετά από 93,5°C	0/0 ml ISO 6247
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	9,6 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	1,5 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L1,5 DIN ISO 2049

### Πεδίο χρήσης

Ιδανικό ως λιπαντικό κιβωτίων και υδραυλικό λιπαντικό συμπεριλαμβανομένων εμβαπτιζόμενων φρένων σε δασικά και γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμούς.

### Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές λειτουργίας των κατασκευαστών των τρακτέρ. Δυνατότητα ανάμιξης με όλα τα λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου. Πλήρη αποτελεσματικότητα ωστόσο μόνο σε περίπτωση χρήσης χωρίς ανάμιξη.



## Λιπαντικό τρακτέρ UTTO 10W-30

### Διαθέσιμες συσκευασίες

20 l κάνιστρο πλαστικό	4749
	D-GB-I-E-P
60 l βαρέλι μεταλλικό	4751
	D-GB
205 l βαρέλι μεταλλικό	6959
	D-GB

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**