

Motorbike 4T 20W-50 Street

Beschrijving

Hoogwaardige motorolie op basis van geselecteerde minerale oliën. Zorgt voor optimale prestaties en bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Een betrouwbare smering, optimale geluid-demping en geringe slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Voor katalysator getest.

Eigenschappen

- kan met universele motoroliën worden gemengd
- optimale verouderingsstabiliteit
- smeerfilmstabiliteit
- voorkomt zwarte slib
- grote slijtagebescherming
- hoge afschuifstabiliteit
- uitstekend geschikt voor natte koppelingen
- zeer sterk reinigingseffect
- voor katalysator getest
- gering verlies door verdamping
- zeer goede dispergeereigenschappen
- garandeert een laag oliegebruik
- universeel toepasbaar

Specificaties en goedkeuringen:

API SN Plus • JASO MA2

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	20W-50 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,885 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	156 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	18,00 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -15°C (CCS)	<= 9500 mPas ASTM D 5293
Viscositeitsindex	128 DIN ISO 2909
Pourpoint	-33 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	7,9 % ASTM D 5800
Vlampunt	240 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	6,7 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,8 g/100g DIN 51575



Technische gegevens

Kleurgetal (ASTM)	L 3,0
	DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die aan normale tot verzwaarde gebruiksomstandigheden worden onderworpen. Geschikt voor motoren met en zonder natte koppeling.

Gebruik

De gebruiksvorschriften van de motorenfabrikant moeten in acht worden genomen.

Aanwijzing: Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1500 BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	1696 BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	1560 D-GB
60 l Vat blik	1561 D-GB
205 l Vat blik	3829 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.