

Información del producto

PI 26/03/04/2019



Motorbike HD-Classic SAE 50 Street

Descripción

Aceite monogrado para motores. Para utilizar en motocicletas clásicas. Indicado especialmente para Harley-Davidson. Elevada resistencia al desgaste y excelente protección anticorrosión. Estabilidad absoluta al cizallamiento. Hace que el motor funcione con suavidad y prolonga su vida útil. Menores pérdidas por evaporación y consumo de aceite.

Propiedades

- excelentes propiedades de dispersión
- alta protección contra el desgaste
- excelente efecto de limpieza
- alta estabilidad de cizallamiento
- óptima resistencia al envejecimiento
- asegura un menor consumo de aceite
- poca pérdida de evaporación
- película lubricante estable
- se puede mezclar con los aceites para motores usuales en el comercio

Especificaciones y homologaciones:

API SG

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	50 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,900 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	225 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	20,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidad	104 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-9 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	4,0 % CEC-L-40-A-93
Punto de combustión	250 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	11,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	1,2 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L 4,5 DIN ISO 2049



Campos de aplicación

Para motores de 4 tiempos, especialmente para Harley-Davidson.

Aplicación

Se han de cumplir las instrucciones de uso de los fabricantes de motores.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	1572 BOOKLET
4 l Bidón de plástico	1230 BOOKLET

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.