

Motorbike HD-Classic SAE 50 Street

Description

Huile moteur monograde pour l'utilisation dans les motocyclettes classiques. Convient spécialement pour les Harley Davidson. Grande résistance à l'usure et remarquable protection contre l'usure. Résistance absolue au cisaillement. Garantit une grande douceur de fonctionnement du moteur et une longévité accrue du moteur. Faibles pertes dues à l'évaporation et faible consommation d'huile.

Propriétés

- très bonnes propriétés de dispersion
- protection anti-usure élevée
- excellent effet nettoyant
- grande stabilité au cisaillement
- stabilité au vieillissement optimale
- assure une moindre consommation d'huile
- faible perte par évaporation
- stabilité de la pellicule lubrifiante
- miscible avec les huiles moteur courantes

Spécifications et agréments:

API SG

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	50
	SAE J300
Densité à 15 °C	0,900 g/cm ³
	DIN 51757
Viscosité à 40 °C	225 mm ² /s
	ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	20,2 mm ² /s
	ASTM D 7042-04
Indice de viscosité	104
	DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-9 °C
	DIN ISO 3016
Perte par évaporation (Noack)	4,0 %
	CEC-L-40-A-93
Point d'inflammation	250 °C
	DIN ISO 2592
Indice de base total	11,0 mg KOH/g
	DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	1,2 g/100g
	DIN 51575
Indice de couleur (ASTM)	L 4,5
	DIN ISO 2049



Champs d'application

Moteurs de motocyclettes à 4 temps, spécialement Harley-Davidson.

Utilisation

Tenir compte des prescriptions d'utilisation des constructeurs automobiles.

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	1572
	BOOKLET
4 l Bidon plastique	1230
	BOOKLET

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.