

Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race

Description

Huile moteur haute performance 100 % synthétique. Assure une performance maximale et protège le moteur dans toutes les conditions de service. Le résultat obtenu est une lubrification optimale, une propreté irréprochable du moteur, d'excellents coefficients de frottement ainsi qu'une usure minimale, de même qu'un embrayage/débrayage et un passage des rapports en douceur. Le plaisir de conduire s'en trouve nettement augmenté. Compatible avec catalyseur. Testée pour les courses.

Propriétés

- grande stabilité au cisaillement
- stabilité au vieillissement optimale
- lubrification optimale dans toutes les conditions de service
- compatible avec catalyseur
- convient parfaitement aux embrayages à bain d'huile
- assure une moindre consommation d'huile
- excellente protection anti-usure

Spécifications et agréments:

API SN Plus • JASO MA2

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	10W-50 SAE J300
Densité à 15 °C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	124 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	18,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Indice de viscosité	165 DIN ISO 2909
Viscosité à -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Point d'écoulement	-39 °C DIN ISO 3016
Perte par évaporation (Noack)	4,5 % CEC-L-40-A-93
Point d'inflammation	230 °C DIN ISO 2592
Indice de base total	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771



Données techniques

Cendre sulfatée	0,8 g/100g DIN 51575
Indice de couleur (ASTM)	L 2,0 DIN 51578

Champs d'application

Formulée pour les moteurs à 4 temps refroidis par air et par eau et utilisés dans des conditions normales à extrêmes. Pour une utilisation sportive. Convient aux moteurs avec et sans embrayage à bain d'huile.

Utilisation

Respecter les prescriptions de service des constructeurs de moteurs.

Remarque : L'efficacité maximale n'est obtenue que si le produit est utilisé pur.

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	1502 BOOKLET
4 l Bidon plastique	1686 BOOKLET
20 l Bidon plastique	1567 D-GB
60 l Fût métallique	1564 D-GB
205 l Fût métallique	1569 D-GB

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.