

Informazioni sul prodotto

PI 41/26/08/2020



Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race



Descrizione

Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. In questo modo aumenta considerevolmente il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Caratteristiche

- eccellente pulizia del motore
- ottimale stabilità all'invecchiamento
- bassa perdita per evaporazione
- miscelabile con tutti i tipi di olio motore normalmente reperibili in commercio
- testato per catalizzatori
- garantisce un basso consumo di olio
- adatto per frizioni in bagno d'olio
- eccellente protezione dall'usura
- aumenta l'azione lubrificante

Specifiche e classificazioni:

API SN PLUS • JASO MA2

Dati Tecnici

Classe SAE (oli motore)	10W-60 SAE J300
Densità a 15 °C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	176,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	25,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosità a -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscosità a -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Indice di viscosità	175 DIN ISO 2909
Punto di scorrimento	-39 °C DIN ISO 3016
Perdita per evaporazione (Noack)	4,9 % CEC-L-40-A-93
Punto di infiammabilità	250 °C DIN ISO 2592
Numero totale di basicità	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771

Dati Tecnici

Cenere di solfati	0,8 g/100g DIN 51575
Fattore colorimetrico (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Settori di utilizzo

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con senza frizione in bagno d'olio.

Utilizzo

Vanno osservate le prescrizioni del costruttore del motore.

Avvertenza: Effetto ottimale solo se non miscelato.

Contenuto delle confezioni

1 l Tanica plastica	1525 BOOKLET
4 l Tanica plastica	1687 BOOKLET
20 l Tanica plastica	1527 D-GB
60 l Fusto lamiera	2724 D-GB
205 l Fusto lamiera	21109 D-GB

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.