

Информация к продукту

Motorbike 2T Street

PI 24/02/11/2020



Описание

Полусинтетическое высокопроизводительное моторное масло. Заботится о максимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Оптимальная смазка, отличная чистота двигателя, превосходные показатели трения, а также минимальный износ являются такими же самими себе разумеющимися характеристиками, как и незначительное дымообразование. Испытано с катализатором.

Свойства

- сгорает без пепла
- высокая защита от износа
- гарантирует чистые свечи
- самосмешиваемо
- безостаточное сгорание
- хорошая защита от коррозии

Спецификации и допуски

API TC • ISO L-EGC • JASO FC • TISI (Thailand International Standards Institute)

Технические данные

Плотность при 15°C	0,865 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	59,5 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,1 мм ² /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	130 DIN ISO 2909
Температура застывания	-24 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	110 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	1,1 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,06 г/100г DIN 51575
Цвет / внешний вид	rot / red

Сфера применения

Разработано для двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые подвергаются нормальным и высоким условиям эксплуатации. Для спортивного применения. Подходит для двигателей с отдельной смазкой и со смазкой масляно-топливной смесью. Самосмешивающееся. Пропорция смешивания до 1:50 в соответствии с инструкцией по эксплуатации.



Применение

При смазке топливно-масляной смесью залить содержимое банки в топливный бак и дозаправить топливо в зависимости от пропорции смеси. Смешивание происходит самостоятельно. При отдельной системе смазки залить содержимое банки в масляный бак. Масло примешивается в топливо с помощью дозирующего устройства.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	1504 BOOKLET
1 л пластиковая канистра	3981 D-RUS-UA
20 л пластиковая канистра	1565 D-GB
60 л жестяная бочка	1577 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.