

Информация к продукту

Motorbike 2T Basic Scooter Street

PI 25/02/11/2020



Описание

Высокоэффективное моторное масло на основе отборных минеральных масел. Тщательно отобранные сырьевые материалы гарантируют выдающиеся результаты по таким показателям, как мощность и защита двигателя.

Свойства

- высокая защита от износа
- гарантирует чистые свечи
- предотвращает возникновение отложений
- самосмешиваемо
- хорошая защита от коррозии

Спецификации и допуски

API TC • ISO L-EGB • JASO FB

Технические данные

Плотность при 15°C	0,865 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	67,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,4 мм ² /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	115 DIN ISO 2909
Температура застывания	-15 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	130 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	1,0 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,06 г/100г DIN 51575
Цвет / внешний вид	rot

Сфера применения

Разработано для двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые подвергаются нормальным условиям эксплуатации. Подходит для двигателей с отдельной и смешанной смазкой. Самосмешивающееся. Пропорция смешивания до 1:50 в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Применение

При смазке топливно-масляной смесью залить содержимое банки в топливный бак и дозаправить топливо в зависимости от пропорции смеси. Смешивание происходит самостоятельно. При отдельной



системе смазки залить содержимое банки в масляный бак. Масло примешивается в топливо с помощью дозирующего устройства.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	1619
	BOOKLET
4 л пластиковая канистра	1237
	D-GB-I-E-P
60 л жестяная бочка	1633
	D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.