

Информация к продукту

Touring High Tech HD 40

PI 13/09/09/2016



Описание

Touring High Tech HD-Motoröl SAE 40 универсальное моторное масло, полученное с использованием высококачественных минеральных базовых масел и современного пакета присадок. Гарантирует надежное смазывание деталей двигателя при самых высоких нагрузках.

Свойства

- пригодно для бензиновых и дизельных двигателей с турбоагрегатами и без них
- высокая защита от износа
- проверенно на катализаторах
- отличные дисперсионные качества
- отличное очистительное действие
- пригодно к смешиванию с привычными моторными маслами
- отличная смазывающая способность
- высокая устойчивость к старению

Спецификации и допуски

API SG • API CF

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

MAN 270 • MB 228.0

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,895 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	151,5 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	15,4 мм ² /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	103 DIN ISO 2909
Температура застывания	-18 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	5,0 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	250 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	10,6 мг KOH/г DIN ISO 3771



Технические данные

Сульфатная зола	1,2 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L4,0 DIN ISO 2049

Сфера применения

Благодаря своим свойствам это масло оптимально подходит не только для бензиновых, но и для дизельных двигателей, работающих в самых жестких режимах эксплуатации.

Применение

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

Имеющиеся упаковки

20 л пластиковая канистра	1270 D-GB
205 л жестяная бочка	1271 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.