

Leichtlauf 10W-40

Beschrijving

Hoogwaardige lichtloop-motorolie met modernste additief-technologie en synthese-componenten. Geschikt voor vier seizoenen inzet in benzine- en personenwagen-dieselmotoren, met en zonder uitlaatgas-turbo (ATL) en tussenkoeling (intercooler) en voldoet daarmee aan de eisen van de modernste motorconcepten. Lichtloop is ook uitermate geschikt voor gebruik in personenwagens die op gas lopen (CNG/LPG).

Eigenschappen

- bespaart brandstof en reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen
- hoge smeerveiligheid
- optimale verouderingsstabiliteit
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- getest voor turbo en katalysator
- grote slijtagebescherming
- uitstekend bestand tegen zowel hoge als lage temperaturen
- hoge afschuifstabiliteit
- houdt de motor in hoge mate schoon
- soepel lopende motor
- regenereert afdichtingen
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- uitstekend geschikt voor voertuigen met kilometrages boven 100.000 km
- onderhoudt afdichtingen

Specificaties en goedkeuringen:

ACEA A3 • ACEA B4 • API SL • MB-Freigabe 229.1 • MB-Freigabe 229.3 • VW 501 01 • VW 505 00

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden:

Peugeot Citroen (PSA) B71 2294 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	10W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	95,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	14,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -30°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684



Technische gegevens

Viscositeit bij -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	150 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	12,0 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	232 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	10,8 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaat	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Optimaal voor moderne benzine-, personenwagen-diesel- en turbomotoren met en zonder tussenkoeling alsook voor gebruik in personenwagens die op gas lopen (CNG/LPG). Geschikt bij lange olieversingsintervallen en hoge motorische eisen.

Gebruik

Bedrijfsvoorschriften van de wagen- en motorfabrikanten in acht nemen.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	9500 BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	1318 D-GB-I-E-P
4 l Jerrycan kunststof	9501 BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	2929 D-GB-HEB-RUS-ARAB

Leichtlauf 10W-40

Verpakking

5 l Jerrycan kunststof	9502
	BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	2931
	D-GB-HEB-RUS-ARAB
60 l Vat blik	3911
	D-GB
205 l Vat blik	3910
	D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.