

# Produktinformatie

## Diesel Leichtlauf 10W-40

PI 31/01/07/2020



### Beschrijving

Hoogwaardige lichtloop motorolie met modernste formule, additieftechnologie en synthese componenten. Deze motorolie is qua vermogen om vuil op te nemen speciaal afgestemd op de hogere roetbelasting van dieselveertuigen. Hij is geschikt voor vier seizoenen inzet in personenwagen-dieselmotoren, met en zonder uitlaatgasturbo (ATL) en tussenkoeling (intercooler) en voldoet daarmee aan de eisen van de modernste motorconcepten.

### Eigenschappen

- soepel lopende motor
- uitstekende vuilverdraagzaamheid
- uitstekend bestand tegen zowel hoge als lage temperaturen
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- zeer schone motor
- hoge afschuifstabiliteit
- optimale verouderingsstabiliteit
- grote slijtagebescherming
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- getest voor turbo

### Specificaties en goedkeuringen:

ACEA A3 • ACEA B4 • MB-Approval 229.1 • MB-Approval 229.3 • VW 505 00

### LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden:

Peugeot Citroen (PSA) B71 2294 • Renault RN 0710

### Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	10W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,870 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	95,5 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	14,0 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -30°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -25°C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	150 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481



### Technische gegevens

Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	12,0 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	232 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	10,8 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaat	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

### Toepassings-Gebieden

Optimaal voor moderne personenwagen SDI- en turbodieselmotoren, zoals bijv. TDI en common-rail-injectie met en zonder tussenkoeling. Geschikt bij lange olieverversingsintervallen en hoge motorische eisen.

### Gebruik

Bedrijfsvoorschriften van de wagen- en motorfabrikanten in acht nemen.

### Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1386 D-GB-I-E-P
1 l Jerrycan kunststof	21314 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	1387 D-GB-I-E-P
5 l Jerrycan kunststof	21315 BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	1388 D-GB-I-E-P
60 l Vat blik	1389 D-GB
205 l Vat blik	1397 D-GB

# Produktinformatie

PI 31/01/07/2020



## Diesel Leichtlauf 10W-40

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.