

Информация к продукту

Diesel Leichtlauf 10W-40

PI 31/01/07/2020



Описание

Diesel-Leichtlauf SAE 10W-40 моторное масло для высоконагруженных двигателей, полученное с применением современных присадок и синтетических базовых компонентов. Оно создано специально с учетом повышенного нагарообразования в дизельном двигателе. Для всесезонного применения в дизельных двигателях легковых автомобилей с турбонаддувом и с интеркулерами, превосходит все требования современной концепции двигателестроения.

Свойства

- лёгкий ход мотора
- отличная способность к несению грязи
- отличное поведение при (высоких) температурах
- быстрая прокачка при низких температурах
- высокая чистота мотора
- высокая стабильность
- оптимальная стабильность к старению
- высокая защита от износа
- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- проверенно на турбонагнетателях

Спецификации и допуски

ACEA A3 • ACEA B4 • MB-Approval 229.1 • MB-Approval 229.3 • VW 505 00

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

Peugeot Citroen (PSA) B71 2294 • Renault RN 0710

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	10W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,870 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	95,5 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -30 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -25 °C (CCS)	≤ 7000 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	150 DIN ISO 2909

Технические данные

HTHS при 150 °C	≥ 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-36 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	12,0 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	232 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	10,8 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,0 - 1,6 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Оптимально подходит для дизельных двигателей легковых автомобилей и малотоннажных грузовых автомобилей, в том числе турбированных. Специально разработано для длительных интервалов смены масла.

Применение

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	1386 D-GB-I-E-P
1 л пластиковая канистра	21314 BOOKLET
5 л пластиковая канистра	1387 D-GB-I-E-P
5 л пластиковая канистра	21315 BOOKLET
5 л пластиковая канистра	8034 D-RUS-UA
20 л пластиковая канистра	1388 D-GB-I-E-P

Информация к продукту

PI 31/01/07/2020



Diesel Leichtlauf 10W-40

Имеющиеся упаковки

60 л жестяная бочка	1389
	D-GB
205 л жестяная бочка	1397
	D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.