

Nova Super 20W-50



Descripción

Aceite de motor de alto rendimiento para todo el año con la tecnología y la formulación más modernas. Aceites básicos seleccionados y un elevado contenido de aditivos garantizan una lubricación óptima en condiciones de servicio extremas y con intervalos de cambio de aceite prolongados.

Propiedades

- se puede usar en motores de gasolina y diésel con y sin turbocompresor
- alta estabilidad de cizallamiento
- poca pérdida de evaporación
- probado en catalizadores
- óptima resistencia al envejecimiento
- alta protección contra el desgaste
- evita el lodo negro
- se puede mezclar con los aceites para motores usuales en el comercio
- excelentes propiedades de dispersión
- asegura un menor consumo de aceite
- excelente efecto de limpieza
- película lubricante estable

Especificaciones y homologaciones:

ACEA A3 • ACEA B4 • ACEA E2 • API SL • Allison C4 • MIL-L 2104 E

LIQUI MOLY también recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:

Caterpillar TO-2 • MAN 271 • MB 228.3

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	20W-50 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,880 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	153 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	18,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -20 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosidad a -15 °C (CCS)	<= 9500 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidad	132 DIN ISO 2909

Datos técnicos

HTHS a 150 °C	>= 3,7 mPas ASTM D5481
Punto de fluidez	-30 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	7,2 % CEC-L-40-A-93
Punto de combustión	240 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	10,2 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L5,5 DIN ISO 2049

Campos de aplicación

Aceite de motor universal para motores de gasolina y diésel (motores diésel atmosféricos y motores diésel con sobrealimentación por turbocompresor, con y sin refrigerador del aire de sobrealimentación). Especialmente apropiado en caso de intervalos de cambio de aceite prolongados y condiciones de servicio extremas.

Aplicación

Se han de observar las instrucciones de uso de los fabricantes de los grupos.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	1427 D
5 l Bidón de plástico	1421 D
20 l Bidón de plástico	1431 D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.