

Nova Super 15W-40

Beschrijving

Nova Super SAE 15W-40 is een hoogwaardige vier seizoenen motorolie met modernste technologie en formule. Speciaal geselecteerde basisoliën en een hoog gehalte aan additieven zorgen voor een optimale smering bij extreme omstandigheden en verlengde olieversingsintervallen.

Eigenschappen

- voor katalysator getest
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- toepasbaar in benzine- en dieselmotoren met en zonder turbocompressor
- optimale verouderingsstabiliteit
- uitstekende smeermiljestabiliteit
- zeer sterk reinigingseffect
- garandeert een laag oliegebruik
- hoge afschuifstabiliteit
- gering verlies door verdamping
- grote slijtagebescherming
- zeer goede dispergeereigenschappen
- voorkomt zwarte slib

Specificaties en goedkeuringen:

ACEA A2 • ACEA B3 • ACEA E2 • API SJ • API CF-4 • Allison C4 • MIL-L 2104 E • MIL-L 46152 D • Volvo VDS

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden:

Caterpillar TO-2 • MAN 271 • MB 228.1 • MTU Typ 1

Technische gegevens

| | |
|-----------------------------|--|
| SAE-klasse (motoroliën) | 15W-40 SAE J300 |
| Dichtheid bij 15 °C | 0,875 g/cm ³ DIN 51757 |
| Viscositeit bij 40 °C | 100,5 mm ² /s ASTM D 7042-04 |
| Viscositeit bij 100 °C | 14,3 mm ² /s ASTM D 7042-04 |
| Viscositeit bij -25°C (MRV) | < 60000 mPas ASTM D4684 |
| Viscositeit bij -20°C (CCS) | ≤ 7000 mPas ASTM D5293 |
| Viscositeitsindex | 146 DIN ISO 2909 |
| HTHS bij 150°C | ≥ 3,7 mPas ASTM D5481 |



Technische gegevens

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Pourpoint | -30 °C DIN ISO 3016 |
| Verlies door verdamping (Noack) | 9,2 % CEC-L-40-A-93 |
| Vlampunt | 230 °C DIN ISO 2592 |
| Totaal basisch getal | 7,4 mg KOH/g DIN ISO 3771 |
| Sulfaatas | 1,1 % DIN 51575 |
| Kleurgetal (ASTM) | L4,5 DIN ISO 2049 |

Toepassings-Gebieden

Universele motorolie voor benzine- en dieselmotoren (SDI dieselmotoren en dieselmotoren met uitlaatgas-turbo met en zonder tussenkoeling (intercooler). Speciaal geschikt bij lange olieversingsintervallen en extreme voorwaarden.

Gebruik

Bedrijfsvoorschriften van de motorfabrikanten in acht nemen.

Verpakking

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 1 l Jerrycan kunststof | 1428 D |
| 5 l Jerrycan kunststof | 1426 D |
| 20 l Jerrycan kunststof | 1432 D-GB-I-E-P |
| 60 l Vat blik | 1418 D-GB |
| 205 l Vat blik | 1430 D-GB |

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.