

Super HD 20W-50

Beschrijving

Super HD Motorolie SAE 20W-50 is een multigrade motorolie, die het hele jaar door geschikt is als motorolie voor de rationele inzet in een gemengd wagenpark. Dankzij zijn speciale mix van werkzame stoffen, in combinatie met minerale basisoliën, is hij zowel geschikt voor gebruik in diesel- als in benzinemotoren.

Eigenschappen

- gering verlies door verdamping
- grote slijtagebescherming
- hoge afschuifstabiliteit
- toepasbaar in benzine- en dieselmotoren met en zonder turbocompressor
- smeerfilmstabiliteit
- voor katalysator getest
- reiniging en onderhoud
- optimale verouderingsstabiliteit
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- zeer goede dispergeereigenschappen

Specificaties en goedkeuringen:

API CD • API SF

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	20W-50 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	153 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	17,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -20°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -15°C (CCS)	<= 9500 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	125 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	>= 3,7 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-30 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	5,5 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	240 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	6,0 mg KOH/g DIN ISO 3771



Technische gegevens

Sulfaatas	0,65 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L4,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Universele motorolie voor benzine- en dieselmotoren.

Gebruik

Bedrijfsvoorschriften van de wagen- en motorfabrikanten in acht nemen. Te mengen met alle gebruikelijke motoroliën. Volle werking echter alleen bij niet-gemengde inzet.

Verpakking

5 l Jerrycan kunststof	1890 D-RUS-PL-H-RO-BIH- HR-SCG
------------------------	--------------------------------------

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.