

Информация к продукту

Molygen 15W-50

PI 18/10/03/2020



Описание

Liqui Moly Molygen SAE 15W-50 – это высококачественное моторное масло для всепогодного применения. Проверенные временем базовые масла в сочетании с суперсовременными технологиями присадок, а также специальной присадкой Molygen позволили создать масло, которое станет оптимальным эксплуатационным материалом для двигателя, способным справиться с нагрузками, возникающими в современных бензиновых и дизельных двигателях с катализатором и без него, включая версии с турбонагнетателем. Liqui Moly Molygen SAE 15W-50 – это идеальная моторная смазка, которая надежно препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и оптимально защищает от износа.

Свойства

- оптимальная стабильность к старению
- пригодно для бензиновых и дизельных двигателей с турбонагнетателем и без)
- низкие потери на испарение
- Может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- высокая стабильность
- Стабильность смазочной пленки
- хорошее поведение при холодном старте
- универсально применимо
- снижает трение и износ
- хорошее очистительное действие
- препятствует образованию черного шлама
- проверено на катализаторах
- очень хорошие диспергирующие свойства

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

ACEA A3 • ACEA B3 • API SJ • MB 229.1 • VW 501 01 • VW 505 00

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	15W-50 SAE J300
Плотность при 15°C	0,865 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	133 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	17,5 мм ² /с ASTM D 7042-04



Технические данные

Вязкость при -25°C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D 4684
Вязкость при -20°C (CCS)	<= 7000 мПа•с ASTM D 5293
Индекс вязкости	145 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	> 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-24 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	12 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	10,0 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,9 - 1,5 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L6,0 DIN ISO 2049
Цвет / внешний вид	grün-braun fluoreszierend / green-brown, fluorescent

Сфера применения

Универсальное моторное масло для бензиновых и дизельных автомобилей. Для защиты и сохранения стоимости двигателя. Специально предназначено для длительных межсервисных интервалов.

Применение

Необходимо соблюдать предписания автопроизводителей по эксплуатационным материалам. Можно смешивать со всеми моторными маслами, имеющимися в продаже. Оптимальное действие, однако только при использовании в несмешанном состоянии.



Molygen 15W-50

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра 2538
D-GB-I-E-P

4 л пластиковая канистра 2539
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.