

Super HD Turbo Plus 15W-40

Beschrijving

Super HD Turbo Plus is een multigrade motorolie, die het hele jaar door geschikt is als motorolie voor de rationele inzet in een gemengd wagenpark. Dankzij zijn speciale mix van werkzame stoffen, in combinatie met minerale basisoliën, is hij zowel geschikt voor gebruik in diesel- als in benzinemotoren.

Eigenschappen

- goede reiniging
- smeerfilmstabiliteit
- gering verlies door verdamping
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- zeer goede dispergeereigenschappen
- toepasbaar in benzine- en dieselmotoren met en zonder turbocompressor
- voor katalysator getest
- grote slijtagebescherming

Specificaties en goedkeuringen:

API CD • API SF • MIL-L 2104 C • MIL-L 46152 B

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	15W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	109 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	14,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -25°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -20°C (CCS)	< 7000 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	133 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	> 3,7 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-30 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	13,0 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	6,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,65 g/100g DIN 51575



Technische gegevens

Kleurgetal (ASTM)	4,0
	DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Universele motorolie voor benzine- en dieselmotoren met en zonder uitlaatgasturbo.

Gebruik

Bedrijfsvoorschriften van de wagen- en motorfabrikanten in acht nemen. Te mengen met alle gebruikelijke motoroliën. Volle werking echter alleen bij niet-gemengde inzet.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	4735 D-RUS-PL-H-RO-BIH- HR-SCG
5 l Jerrycan kunststof	4736 D-RUS-PL-H-RO-BIH- HR-SCG
60 l Vat blik	4739 D-GB
205 l Vat blik	4738 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.