

Longtime High Tech 5W-30

Beschrijving

Moderne lichtlopende motorolie van topklasse. Voor gebruik het hele jaar door in benzine- en dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter (DPF). De combinatie van onconventionele basisoliën op basis van synthesetechnologie in combinatie met de nieuwste additieven beschermt uitstekend tegen slijtage, verlaagt het olie- en benzineverbruik en zorgt voor een snelle oliecirculatie van de motor. Is ook bij uitstek geschikt voor gebruik in op gas rijdende personenauto's (CNG/LPG).

Eigenschappen

- soepel lopende motor
- getest voor turbo en katalysator
- lange levensduur motor
- voortreffelijke slijtagebescherming
- reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen
- optimale verouderingsstabiliteit
- hoge afschuifstabiliteit
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- hoge smeerveiligheid
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden
- verlaagt het brandstofverbruik
- houdt de motor in hoge mate schoon

Specificaties en goedkeuringen:

ACEA C3 • API SN • BMW Longlife-04 • MB-vrijgave • VW 505 00 • VW 505 01

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden:

Fiat 9.55535-S3 • Ford WSS-M2C 917-A • MB 229.31

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	68,9 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	12,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -30°C (CCS)	≥ 6600 mPas ASTM D5293



Technische gegevens

Viscositeitsindex	172 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	10,0 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	7,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Optimaal voor de modernste benzinemotoren en dieselmotoren met meerkleppentechniek, Valvetronic en uitlaatgasturbo alsmede met en zonder tussenkoeling (intercooler). Speciaal geschikt bij lange olieversingsintervallen en hoge motorische eisen.

Gebruik

Bedrijfsvoorschriften van de wagen- en motorfabrikanten in acht nemen. De volledige werking wordt alleen in ongemengde toestand gegarandeerd!

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	9506 BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	1144 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	9507 BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	1138 D-GB-I-E-P
60 l Vat blik	1139 D-GB



Longtime High Tech 5W-30

Verpakking

60 l Statiegeldcontainer	1142
	D-GB
205 l Vat blik	1140
	D-GB
1000 l Container	1146
	D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.