

Информация к продукту

Special Tec 5W-30

PI 20/10/04/2017



Описание

Leichtlauf Special 5W-30 моторное масло на основе технологии HC – синтеза для всесезонного применения. Специально предназначено для автомобилей, в которых необходимо применять смазывающие материалы класса ACEA A1 или B1. Комбинация специальных базовых масел и самого современного пакета присадок гарантирует низкую вязкость масла при низких температурах, высокую его стабильность к сдвигу, надежную защиту от образования отложений в двигателе, снижение трения и износа, снижая тем самым расход топлива и продляя ресурс двигателя.

Свойства

- гарантирует низкое потребление топлива
- быстрая прокачка при низких температурах
- высокая стабильность
- оптимальная стабильность к старению
- высокая надежность смазки
- снижает выхлоп вредных веществ
- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях
- высокая чистота мотора

Спецификации и допуски

ACEA A1 • ACEA B1 • API SL • Ford WSS-M2C 912-A1
• Ford WSS-M2C 913-A • Ford WSS-M2C 913-B • ILSAC GF-2

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

Fiat 9.55535-G1

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,855 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	52,4 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,9 мм ² /с ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	<= 6600 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	179 DIN ISO 2909

Технические данные

HTHS при 150 °C	2,9 - 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура вспышки	220 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-45 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	12,0 % CEC-L-40-A-93
Общее щелочное число	11,1 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,85 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Liqui Moly Leichtlauf Special SAE 5W-30 прежде всего предназначено для семейства автомобилей Ford с бензиновыми и дизельными двигателями выпуска с 07.98 г.

Не использовать масло в автомобилях VW с удлиненным интервалом смены!

Применение

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	1163 D-F-I
5 л пластиковая канистра	1164 D-F-I
5 л пластиковая канистра	9509 BOOKLET
20 л пластиковая канистра	1181 D-GB-I-E-P
60 л жестяная бочка	1166 D-GB

Информация к продукту

Special Tec 5W-30

PI 20/10/04/2017



Имеющиеся упаковки

205 л жестяная бочка 1165
D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.