

Информация к продукту

Special Tec LL 5W-30

PI 40/08/01/2020



Описание

Специальный продукт для новейших моторов Opel, предусматривающий увеличенные интервалы замены. HC-синтетическое всесезонное маловязкое моторное масло, произведенное по новейшим технологическим требованиям. Обеспечивает наилучшую чистоту деталей двигателя, снижает потери мощности на трение и защищает его от износа. Это позволяет одновременно экономить топливо и продлить срок службы мотора. Масло протестировано на турбированных и оснащенных катализатором моторах. Может использоваться и в старых двигателях Opel, в которых разрешено применение моторных масел данного класса вязкости

Свойства

- проверено на катализаторах и турбоагрегатах
- высокая надежность смазки
- превосходная чистота двигателя
- оптимальная стабильность к старению
- высокая стабильность
- быстрая прокачка при низких температурах
- экономит топливо и снижает выхлоп вредных веществ

Спецификации и допуски

ACEA A3 • ACEA B4 • API SL • MB-Freigabe • VW 502 00 • VW 505 00

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

BMW Longlife-01 (up to 2018) • Opel GM-LL-A-025 • Opel GM-LL-B-025

Технические данные

| | |
|----------------------------|---|
| Плотность при 15°C | 0,855 г/см ³ DIN 51757 |
| Вязкость при 40°C | 64,0 мм ² /с ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при 100°C | 11,5 мм ² /с ASTM D 7042-04 |
| Viskosität bei -35°C (MRV) | < 60000 мПа•с ASTM D4684 |
| Вязкость при -30 °C (CCS) | <= 6600 мПа•с ASTM D5293 |
| Индекс вязкости | 176 DIN ISO 2909 |

Технические данные

| | |
|---|-------------------------------|
| Вязкость при высокой температуре и нагрузке | >= 3,5 ASTM D5481 |
| Температура застывания | -42 °C DIN ISO 3016 |
| Потери на испарение (согласно спецификации Noack) | 11,0 % CEC L-40-A-93 |
| Температура вспышки | 230 °C DIN ISO 2592 |
| Общее щелочное число | 11,2 мг KOH/г DIN ISO 3771 |
| Сульфатная зола | 1,0 - 1,6 г/100г DIN 51575 |
| Цвет по шкале (ASTM) | L 3,5 DIN ISO 2049 |

Сфера применения

Специальное, HC-синтетическое, всесезонное моторное масло для современных бензиновых и дизельных моторов автомобилей Opel. Также может использоваться и в старых двигателях Opel, в которых разрешено применение моторных масел данного класса вязкости

Применение

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

Имеющиеся упаковки

| | |
|--------------------------|------------------|
| 1 л пластиковая канистра | 1192 D-F-I |
| 1 л пластиковая канистра | 2447 BOOKLET |
| 1 л пластиковая канистра | 8054 D-RUS-UA |
| 4 л пластиковая канистра | 7654 D-RUS-UA |
| 5 л пластиковая канистра | 1193 D-F-I |



Special Tec LL 5W-30

Имеющиеся упаковки

| | |
|----------------------------|------------|
| 5 л пластиковая канистра | 2448 |
| | BOOKLET |
| 5 л пластиковая канистра | 8055 |
| | D-RUS-UA |
| 20 л пластиковая канистра | 1194 |
| | D-GB-I-E-P |
| 60 л жестяная бочка | 1195 |
| | D-GB |
| 60 л контейнер (с залогом) | 1197 |
| | D-GB |
| 205 л жестяная бочка | 1196 |
| | D-GB |

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.