

Top Tec 4400 5W-30



Descripción

Top Tec 4400 es un moderno aceite de motor antifricción de la mejor calidad con bajo contenido en cenizas para el uso durante todo el año. La combinación de aceites básicos hidrocracados (HC) no convencionales y los aditivos más modernos garantiza un aceite de motor que protege de forma excelente contra el desgaste, reduce el consumo de combustible y de aceite y proporciona una rápida lubricación del motor. Renault exige para diferentes modelos con filtro de partículas diésel (DPF) un aceite de motor de esta especificación para prolongar al máximo la vida útil del DPF. Top Tec 4400 5W-30 también es idóneo para utilizar en automóviles propulsados a gas (GNC/GLP).

Propiedades

- rápida alimentación de aceite con temperaturas bajas
- probado en turbocompresores y catalizadores
- excelente protección contra el desgaste
- funcionamiento suave del motor
- excelente limpieza del motor
- presión de aceite óptima bajo todas las condiciones de servicio
- asegura una larga vida útil
- disminuye el consumo de aceite y combustible
- larga vida útil del motor
- alta estabilidad de cizallamiento
- óptima resistencia al envejecimiento
- eficacia óptima sin mezclar

Especificaciones y homologaciones:

ACEA C4 • Renault RN 0720

LIQUI MOLY también recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:

Fiat 9.55535-S4 • MB 226.51 • MB 229.51

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	5W-30 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	70,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	12,0 mm ² /s ASTM D 7042-04

Datos técnicos

Viscosidad a -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosidad a -30 °C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidad	169 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Punto de fluidez	-39 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	9,2 % CEC-L-40-A-93
Punto de combustión	220 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	7,6 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	<= 0,5 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049

Campos de aplicación

Especialmente indicado para motores diésel de turismos de última generación de la casa Renault. Apto para motores con turbocompresor y catalizador.

Aplicación

Se han de observar las instrucciones de uso de los fabricantes de vehículos y de motores.

La eficacia completa solamente se garantiza en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	2319 BOOKLET
5 l Bidón de plástico	2322 BOOKLET
20 l Bidón de plástico	3752 D-GB-I-E-P

Información del producto

PI 29/29/08/2019



Top Tec 4400 5W-30

Envases disponibles

60 l Bidón de chapa	3753 D-GB
205 l Bidón de chapa	3754 D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.